




F28WW

Nový typ hřebíkovačky s lištovým zásobníkem na pásy spojené drátem.
Lehká konstrukce, velmi dobře vyvážená.
Výkonná, velký rozsah, nastavení hloubky zarážení.
Vhodná zvláště pro práci v obtížných podmínkách – sbíjení z boku a nad hlavou.
Pro realizaci dřevostaveb, zahradních konstrukcí, bednění. Přibíjení dřevěných prvků ke zdivu.
Sbíjení dřevěných stropů, podlah a obložení.
Výroba dřevěných beden; upevnění klínů, aj.

Hmotnost	3,5 kg
Délka	508 mm
Šířka	133 mm
Výška	355 mm
Pracovní tlak	4,8–8,3 barů
Zásobník	75–90 hřebíků

N16 ...



Hřebíky délky: 50–90 mm
Drát: Ø 2,80 - 3,10 - 3,33 mm
Materiál: ocel, zinkovaná ocel



F21PL

Nový typ hřebíkovačky s lištovým zásobníkem na hřebíky s kulatou hlavičkou páskované plastem.
Výměnný nos umožňuje přesné zarážení hřebíků do předvrtaných otvorů v oceli.

Použití stejné jako předchozí model.
Navíc jednoduše výměnný, speciální nos umožňuje rychlé sbíjení dřevěných střešních konstrukcí pomocí děrovaných ocelových spojovacích prvků.

Hmotnost	3,7 kg
Délka	517 mm
Šířka	133 mm
Výška	355 mm
Pracovní tlak	4,8–8,3 barů
Zásobník	25–75 hřebíků

RH ...



Hřebíky délky: 50–90 mm
Drát: Ø 2,80 - 3,10 - 3,33 mm
Materiál: ocel, zinkovaná ocel, nerez



Berta 130


Velmi výkonný typ pro nejtěžší aplikace.
Bezolejové provedení, používá hřebíky s kulatou hlavičkou. Se sklonem zásobníku 21° nebo 28°.

Použití pro výrobu těžkých dřevěných palet a beden, velkých bubnů na el. kabely.
Realizace dřevostaveb, sbíjení krovů a ostatních konstrukcí ze dřeva; bednění. Přibíjení dřevěných prvků ke zdivu, upevňovacích klínů.

Hmotnost	6,20 kg
Délka	500 mm
Šířka	130 mm
Výška	460 mm
Pracovní tlak	4,5–8,3 barů
Zásobník	110 hřebíků

BRT ...

KR ...



Hřebíky délky: 100–130 mm
Drát: Ø 3,80 - 4,20 - 4,60 mm
Materiál: ocel



Berta 160


Nejvýkonnější hřebíkovačka Stanley do 160 mm.
Bezolejové provedení, používá hřebíky s kulatou hlavičkou. Se sklonem zásobníku 21° nebo 28°.

Použití pro výrobu těžkých dřevěných palet a beden, velkých bubnů na el. kabely.
Realizace dřevostaveb, sbíjení krovů a ostatních konstrukcí ze dřeva; bednění. Přibíjení dřevěných prvků ke zdivu, upevňovacích klínů..

Hmotnost	7,00 kg
Délka	510 mm
Šířka	130 mm
Výška	500 mm
Pracovní tlak	4,8–8,3 barů
Zásobník	110 hřebíků

BRT ...

KR ...



Hřebíky délky: 100–160 mm
Drát: Ø 3,80 - 4,20 - 4,60 mm
Materiál: ocel

