


**RN46**

Speciální hřebíkovačka na stlačený vzduch pro zarážení pokrývačských hřebíků na asfaltové šindele. Lehká konstrukce; otevření zásobníku jedním stiskem.

Použití na asfaltové šindele. Dále na upevnění sádkokartonů, lepenkových kartonů a měkkých izolačních materiálů ke dřevu.



Hmotnost	2,70 kg
Délka	277 mm
Šířka	117 mm
Výška	270 mm
Pracovní tlak	4,7–7,0 barů
Zásobník	120 hřebíků

N 12.

Hřebíky délky: 19–45 mm
Drát: Ø 3,05 mm
Materiál: zinkovaná ocel, nerez

**GBT1850**

Nejmenší z plynových hřebíkovaček. Zaráží standardní kolářské hřebíčky.


V kufříku 2x akumulátor Li-ion 3,6 V, síťová nabíječka a nabíječka do auta.

Pro přibíjení dřevěného obložení stěn a stropů, podbití, opláštění. Lištování oken, dveří, schodišť.



Hmotnost vč. AKU	1,68 kg
Délka	260 mm
Šířka	85 mm
Výška	278 mm

Na bombičky	30 ml
Na 1 bombičku	cca 1100 hřeb.
Nabití AKU	za 1 hodinu
Nabitý AKU	na cca 4000 hřeb.
Pracovní teplota	0–40°C
Zásobník	100 hřebíčků

BT13.**18G.FC**

Hřebíčky délky: 15–50 mm
Drát: Ø 1,0 x 1,2 mm
Materiál: zinkovaná ocel, nerez

NOVINKA**GFN1664**

Plynová hřebíkovačka na T-hřebíčky průměru 1,6 mm s malou hlavičkou.

V kufříku 2x akumulátor Li-ion 3,6 V, síťová nabíječka a nabíječka do auta.

Pro přibíjení dřevěného obložení stěn a stropů, podbití, opláštění. Lištování oken, dveří, schodišť.



Hmotnost vč. AKU	1,80 kg
Délka	260 mm
Šířka	85 mm
Výška	281 mm

Na bombičky	30 ml
Na 1 bombičku	cca 1100 hřeb.
Nabití AKU	za 1 hodinu
Nabitý AKU	na cca 4000 hřeb.
Pracovní teplota	0–40°C
Zásobník	100 hřebíčků

SB16.**18G.FC**

Hřebíčky délky: 25–65 mm
Drát: Ø 1,6 mm
Materiál: zinkovaná ocel, nerez

NOVINKA**GF33PT**

Nejsilnější hřebíkovačka pro hřebíky páskované papírovou páskou do délky 90 mm.

V kufříku 2x akumulátor Ni-Cd 7,2 V, síťová nabíječka.

Pro realizaci dřevěných konstrukcí střech a celých dřevostaveb – sbíjení krovů, dřevěných stropů a podlah, bednění, obložení; laťování.



Hmotnost vč. AKU	3,60 kg
Délka	347 mm
Šířka	110 mm
Výška	353 mm

Na bombičky	80 ml
Na 1 bombičku	cca 1000 hřeb.
Nabití AKU	za 1 hodinu
Nabitý AKU	na cca 4000 hřeb.
Pracovní teplota	0–40°C
Zásobník	55 hřebíků

PT..**PT..FC**

Hřebíky délky: 50–90 mm
Drát: Ø 2,80 - 3,10 mm
Materiál: ocel, zinkovaná ocel, nerez

NOVINKA