




216-80A 216-80ALM

Čalounická sponkovačka s automatickou spouští. Lze nastavit rychlost sponkování 0-30 spon za sekundu. Verze ALM s prodlouženým zásobníkem

Použití pro hlavně pro čalounické práce. Dále pak fixaci izolačních folií, tenkého kartonu, kůžej. ke dřevu.

Hmotnost	0,83 kg
Délka	221/353 mm
Šířka	40 mm
Výška	150 mm
Pracovní tlak	4,9–8,4 barů
Zásobník	139/278 spon

80.



Spony délky: 4–16 mm
Vnější šířka hřbetu: 12,8 mm
 Drát: Ø 0,6 x 0,9 mm
 Materiál: zinkovaná ocel, nerez



NOVINKA

SX1838

Nejnovější sponkovačka na úzké spony SX. Bezolejové provedení, nastavitelná hloubka zaražení. Možnost přepnutí na jednotlivé výstřely nebo rychlé sbíjení. Použití pro přibíjení zad skříní. Výroba bedýnek na ovoce a lehkých přepravních obalů. Kompletace roštů; zahradního nábytku a konstrukcí. Přibíjení podkladů podlah, koberec, obložení stěn a stropů, silnějších izolačních materiálů. Výroba hraček, sportovních potřeb, ptačích budek, schodišť, aj.

Hmotnost	1,34 kg
Délka	235 mm
Šířka	70 mm
Výška	240 mm
Pracovní tlak	4,8–8,3 barů
Zásobník	100 spon

SX5035.



Spony délky: 10–38 mm
Vnější šířka hřbetu: 5,9 mm
 Drát: Ø 0,9 x 1,3 mm
 Materiál: zinkovaná ocel, nerez



SB2in1

Kombinovaná hřebíkovačka na kolářské hřebíčky a sponkovačka na úzké spony. Dva nástroje v jednom s nastavitelnou hloubkou zaražení.

Použití pro přibíjení zad skříní; lištování oken a dveří. Výroba bedýnek na ovoce a lehkých přepravních obalů. Kompletace roštů; zahradního nábytku a konstrukcí. Realizace obložení stěn a stropů; přibíjení tenkých palubek. Výroba hraček, sportovních potřeb.

Hmotnost	1,20 kg
Délka	235 mm
Šířka	50 mm
Výška	241 mm
Pracovní tlak	4,9–7,0 barů
Zásobník	135 hřebíčků nebo spon

BT13.

Hřebíčky délky: 15–38 mm
 Drát: Ø 1,0 x 1,2 mm
 Materiál: zinkovaná ocel, nerez

SX5035.

Spony délky: 10–38 mm
Vnější šířka hřbetu: 5,9 mm
 Drát: Ø 0,9 x 1,3 mm
 Materiál: zinkovaná ocel, nerez



S32SX

Dále vylepšená verze úspěšné sponkovačky z posledních let. Lehký, přesto výkonný nástroj.

Použití pro přibíjení zad skříní. Výroba bedýnek na ovoce a lehkých přepravních obalů. Kompletace roštů; zahradního nábytku a konstrukcí. Přibíjení podkladů podlah, koberec, obložení stěn a stropů, silnějších izolačních materiálů.

Hmotnost	1,1 kg
Délka	250 mm
Šířka	60 mm
Výška	200 mm
Pracovní tlak	4,8–7 barů
Zásobník	100 spon

SX5035.



Spony délky: 10–35 mm
Vnější šířka hřbetu: 5,9 mm
 Drát: Ø 0,9 x 1,3 mm
 Materiál: zinkovaná ocel, nerez

