


NOVINKA
MS-3519 MS-3522



Dvě mechanické verze nové řady sešivaček na kartony Bostitch, na 19 resp. 22 mm dlouhé spony.

Nástroje bez pneumatického pohonu umožňují pohotovité sešívání kartonů ve skladech a v malosériových výrobách při balení.



Hmotnost 1,60 kg
Délka 368 mm
Šířka 115 mm
Výška 257 mm

Zásobník 120 spon

SW7437.


Spony délky: 19 a 22 mm
Vnější šířka hřebtu: 34,2 mm
Drát: Ø 1,0 x 1,9 mm
Materiál: barvená ocel,
zinkovaná ocel


NOVINKA
DS-3519 DS-3522

Pneumatické sešivačky na kartony, dvě verze pro 19 resp. 22 mm dlouhé spony.



Pro rychlé a snadné sponkování kartonů. Použití při balení těžších výrobků, kdy je vhodnější použít sponu místo lepicí pásky.



Hmotnost 2,20 kg
Délka 353 mm
Šířka 115 mm
Výška 217 mm

Pracovní tlak 4,9–7,0 barů

Zásobník 120 spon

SW7437.


Spony délky: 19 a 22 mm
Vnější šířka hřebtu: 34,2 mm
Drát: Ø 1,0 x 1,9 mm
Materiál: barvená ocel,
zinkovaná ocel


NOVINKA
D31AD

Nejsilnější z řady sešivaček na kartony. Pro pěti a sedmivrstvé lepenky.

Použití pro balení velmi těžkých výrobků do silnostěnných kartonů



Hmotnost 6,0 kg
Délka 360 mm
Šířka 174 mm
Výška 335 mm
Pracovní tlak 5–7 barů

Zásobník 100 spon

SW9060.


Spony délky: 32 a 38 mm
Vnější šířka hřebtu: 32 mm
Drát: Ø 1,5 x 2,0 mm
Materiál: barvená ocel


D62ADC

Výkonná sponkovačka na uzavírání chlopni kartonových krabic. Plnění cívkami o 1000 sponách. Nastavení hloubky uzavření a těsnosti spojení.

Pro rychlé a snadné sponkování kartonů. Použití při balení hlavně těžších výrobků. Výhoda sponkování spočívá v pevnosti spoje, jeho trvanlivosti; snadná separace při likvidaci.



Hmotnost 2,45 kg
Délka 230 mm
Šířka 115 mm
Výška 219 mm

Pracovní tlak 4,9–7,0 barů

Zásobník 1000 spon

SWC7437.


Spony délky: 12, 15 a 19 mm
Vnější šířka hřebtu: 34,2 mm
Drát: Ø 1,0 x 1,9 mm
Materiál: barvená ocel

