

**N71C**

Nový model hřebíkovačky místo typu N70CB
Třetina nových dílů pro vyšší odolnost
a delší životnost nástroje.

Použití pro výrobu a opravy palet, často na krátké
hřebíky délky 40,42 a 55 mm do europalet.
Dále pro výrobu dřevěných obalů, lešenářských
podlážek, oplocenek, bubnů na el. kabely.
Realizace dřevostaveb, bednění, podlahových roštů, aj.



Hmotnost 3,63 kg
Délka 305 mm
Šířka 130 mm
Výška 308 mm

Pracovní tlak 4,8-8,3 barů

Zásobník 225-300 hřebíků
Zás. Jumbo 700-1000 hřeb.

FAC ...

**Hřebíky délky: 35–70 mm**Drát: Ø 2,30 - 2,50 - 2,80 -
3,10 - 3,33 mmMateriál: ocel, zinkovaná ocel,
tvrzená zinkovaná ocel, nerez**N80CB**

Hřebíkovačka pro mnohostranné použití s velkým
rozsahem zarážených hřebíků.
Odolná, velmi dobře vyvážená konstrukce.

Použití pro výrobu a opravy palet.
Dále pro výrobu dřevěných obalů, lešenářských
podlážek, bubnů na el. kabely.
Realizace dřevostaveb, bednění.
Laťování, sbíjení krovů, pokládka podlahových roštů, aj.



Hmotnost 3,86 kg
Délka 306 mm
Šířka 140 mm
Výška 336 mm

Pracovní tlak 4,9–7,0 barů

Zásobník 225-300 hřebíků
Zás. Jumbo 700-1000 hřeb.

FAC ...

**Hřebíky délky: 35–80 mm**Drát: Ø 2,30 - 2,50 - 2,80 -
3,10 - 3,33 mmMateriál: ocel, zinkovaná ocel,
tvrzená zinkovaná ocel, nerez**N89C**

Bezkonkurenční model s rozsahem do délky 90 mm.
Překvapivě lehký a přesto výkonný nástroj.
Nejprodávanější hřebíkovačka Bostitch.

Použití pro výrobu a opravy palet.
Dále pro výrobu dřevěných obalů, lešenářských
podlážek, bubnů na el. kabely.
Realizace dřevostaveb, bednění.
Laťování, sbíjení krovů, pokládka podlahových roštů, aj.



Hmotnost 3,6 kg
Délka 311 mm
Šířka 133 mm
Výška 355 mm

Pracovní tlak 4,8–8,3 barů

Zásobník 225–300 hřebíků
Zás. Jumbo 700–1000 hřeb.

FAC ...

**Hřebíky délky: 35–90 mm**Drát: Ø 2,30 - 2,50 - 2,80 -
3,10 - 3,33 mmMateriál: ocel, zinkovaná ocel,
tvrzená zinkovaná ocel, nerez**N400C**

Nový model hřebíkovačky, velmi výkonný.
Dostatečná síla a odolnost i v nejnáročnějších
aplikacích. Velmi odolná konstrukce.

Použití pro výrobu a opravy palet.
Pro výrobu dřevěných obalů, bubnů na el. kabely.
Realizace dřevostaveb, bednění.
Sbíjení krovů, protihlukových stěn, aj.



Hmotnost 5,3 kg
Délka 338 mm
Šířka 153 mm
Výška 423 mm

Pracovní tlak 4,8–8,3 barů

Zásobník 225–300 hřebíků
Zás. Jumbo 700–1000 hřeb.

FAC ...

**Hřebíky délky: 42–100 mm**

Drát: Ø 2,80 - 3,10 - 3,33 mm

Materiál: ocel, zinkovaná ocel,
tvrzená zinkovaná ocel, nerez

Roll 32

RN46

N58C

N64099

N71

N80CB

N89C

N400C

Srovnání velikostí

