


**BTG40**

Nový model hřebíkovačky speciálně navržený pro lištování eurooken a dveří z europrofilů. Při práci se nástroj přiloží přední stranou na sklo k zasklívací liště a zarazí se hřebíček do její drážky. Hřebíček se při zarážení ohýbá směrem od skla. Nastavitelný sklon zarážení 15-20° vzhledem k rovině skla. Používá standardní kolářské hřebíčky 1x 1,2 mm.

Použití pro výrobu oken a dveří z europrofilů.



Hmotnost	1,28 kg
Délka	285 mm
Šířka	68 mm
Výška	222 mm
Pracovní tlak	4,0–7,0 barů
Zásobník	105 hřebíčků

**BT13 .**

**Hřebíčky délky: 10–40 mm**  
Drát: Ø 1,0 x 1,2 mm  
Materiál: zinkovaná ocel, nerez

**N52FN**

Hřebíkovačka na T – hřebíčky do 50 mm. Nastavitelná hloubka zarážení, bezolejové provedení. Dodávána v plastovém kufříku.

Použití hlavně pro pokládání palubek, parket, dřevěného obložení stěn a stropů. Realizace dřevostaveb, dřevěných podlah, zahradních domků a konstrukcí. Přibíjení podlahových lišt do zdiva. Výroba hraček, bedýnek, ptačích budek, včelařských úlů, aj.



Hmotnost	1,69kg
Délka	373 mm
Šířka	83 mm
Výška	254 mm
Pracovní tlak	4,2–7,0 barů
Zásobník	150 hřebíčků

**FN16 .**

**Hřebíčky délky: 25–50 mm**  
Drát: Ø 1,6 mm  
Materiál: zinkovaná ocel, nerez

**N62FN**

Nejvýkonnější hřebíkovačka na T – hřebíčky. Nastavitelná hloubka zarážení, bezolejové provedení. Dodávána v plastovém kufříku.

Použití hlavně pro pokládání palubek, parket, dřevěného obložení stěn a stropů. Realizace dřevostaveb, dřevěných podlah, zahradních domků a konstrukcí. Přibíjení podlahových lišt do zdiva. Výroba hraček, bedýnek, ptačích budek, včelařských úlů, aj.



Hmotnost	1,75kg
Délka	373 mm
Šířka	83 mm
Výška	295 mm
Pracovní tlak	4,2–7,0 barů
Zásobník	130 hřebíčků

**FN15 .**

**Hřebíčky délky: 32–65 mm**  
Drát: Ø 1,8 mm  
Materiál: zinkovaná ocel, nerez

**FN1664**

Nejnovější hřebíkovačka na T-hřebíčky síly 1,6 mm a délky do 65 mm. Bezolejové provedení, nastavitelná hloubka zarážení. Možnost přepnutí na jednotlivé výstřely nebo rychlé sbíjení.

Použití hlavně pro pokládání palubek, parket, dřevěného obložení stěn a stropů. Realizace dřevostaveb, dřevěných podlah, zahradních domků a konstrukcí. Přibíjení podlahových lišt do zdiva.



Hmotnost	1,7 kg
Délka	302 mm
Šířka	86 mm
Výška	289 mm
Pracovní tlak	4,8–8,3 barů
Zásobník	110 hřebíčků

**SB16 .**

**Hřebíčky délky: 25–65 mm**  
Drát: Ø 1,6 mm  
Materiál: zinkovaná ocel, nerez

**NOVINKA**