

**BTCN 110D2**

Nová AKU hřebíkovačka na kolářské hřebíčky 1,2 mm. Bezuhlíkový motor, přepínání pomalého přesného nebo rychlého sbíjení, přísvětlovací dioda, závěs. Tenký nos nástroje pro snadnou kontrolu, nastavitelná hloubka zarážení.

Použití pro lištování oken, dveří, schodišť, zahradní program. Kompletace drobných dřevěných výrobků. Realizace dřevěného obložení stěn a stropů, podbití.

Hmotnost	2,45 kg
Délka	271 mm
Šířka	94 mm
Výška	304 mm

Typ AKU	2x Li-Ion18V, 2Ah
Hřebíčků na 1 nabití	800-1200
Nabití AKU	70 min.
Životnost AKU	cca 900 cyklů
Pracovní teplota	-15 až +50 °C
Zásobník	100 hřebíčků

BT13.



**Hřebíčky délky: 15–50 mm**  
Drát: Ø 1,0 x 1,2 mm  
Materiál: zinkovaná ocel, nerez

**BTCN 120M2**


Nová AKU hřebíkovačka na T-hřebíčky 1,6 mm. Bezuhlíkový motor, přepínání pomalého přesného nebo rychlého sbíjení, přísvětlovací dioda, závěs. Tenký nos nástroje pro snadnou kontrolu, nastavitelná hloubka zarážení.

Použití pro lištování oken, dveří, schodišť, zahradní program. Kompletace drobných dřevěných výrobků. Realizace dřevěného obložení stěn a stropů, podbití.

Hmotnost	2,54 kg
Délka	299 mm
Šířka	94 mm
Výška	311 mm

Typ AKU	2x Li-Ion18V, 4Ah
Hřebíčků na 1 nabití	600-800
Nabití AKU	70 min.
Životnost AKU	cca 900 cyklů
Pracovní teplota	-15 až +50 °C
Zásobník	100 hřebíčků

SB16.



**Hřebíčky délky: 25–65 mm**  
Drát: Ø 1,6 mm  
Materiál: zinkovaná ocel, nerez

**BTCN 560M2**

Nová AKU hřebíkovačka pro hřeb. 50–90 mm. Bezuhlíkový motor, přepínání pomalého přesného nebo rychlého sbíjení, dvě rychlosti pro delší výdrž. Nastavitelná hloubka zarážení, závěs.

Pro realizaci dřevěných konstrukcí, střech a celých dřevostaveb – sbíjení krovů, dřevěných stropů a podlah, bednění, obložení, laťování. Zahradní program

Hmotnost	3,6 + 0,5 kg AKU
Délka	354 mm
Šířka	101 mm
Výška	338 mm
Typ AKU	2x Li-Ion18V, 4Ah
Hřebíčků na 1 nabití	600-800
Nabití AKU	70 min.
Životnost AKU	cca 900 cyklů
Pracovní teplota	-15 až +50 °C
Zásobník	55 hřebíčků

PT..



WW..



**Hřebíky délky: 50–90 mm**  
Drát: Ø 2,80 - 3,10 mm  
Materiál: ocel, Zn ocel, nerez

**GF9033**

Nová plynová hřebíkovačka na hřebíky 50–90 mm v pásku 33° spojené papírem nebo drátem.

V kufříku 2x akumulátor NiMH 6 V, síťová nabíječka.

Pro realizaci dřevěných konstrukcí střech a celých dřevostaveb – sbíjení krovů, dřevěných stropů a podlah, bednění, obložení; laťování.

Hmotnost vč. AKU	3,42kg
Délka	347 mm
Šířka	108 mm
Výška	378 mm
Na bombičky	80 ml
Na 1 bombičku	cca 1000 hřeb.
Nabití AKU	za 120 minut
Nabití AKU	na cca 4000 hřeb.
Pracovní teplota	0-40°C
Zásobník	55 hřebíčků

PT..



WW..



**Hřebíky délky: 50–90 mm**  
Drát: Ø 2,80 - 3,10 mm  
Materiál: ocel, Zn ocel, nerez

