



FN1664

Hřebíkovačka na T-hřebíčky průměru 1,6 mm a délky do 65 mm.

Bezolejové provedení, nastavitelná hloubka zarážení. Možnost přepnutí na jednotlivé výstřely nebo rychlé sbíjení.

Použití hlavně pro pokládání palubek, parket, dřevěného obložení stěn a stropů.

Realizace dřevostaveb, dřevěných podlah, zahradních domků a konstrukcí.

Přibíjení podlahových lišt do zdiva.



Hmotnost 1,7 kg

Délka 302 mm

Šířka 86 mm


Výška 289 mm

Pracovní tlak 4,8–8,3 barů

Spotřeba vzd. 1 výstřel 1,83 l

Zásobník 110 hřebíků

SB16.



Hřebíčky délky: 25–65 mm

Drát: Ø 1,6 mm

Materiál: zinkovaná ocel, nerez



N62FNPS

Výkonný nástroj z nové řady truhlářských hřebíkovaček Bostitch, pro hřebíčky 1,8 mm silné se šikmým zásobníkem 25°. Velmi úzký nos pro přesné sbíjení, bez rizika poškození materiálu tlakem kontaktu.

Bezolejové provedení, nastavitelná hloubka zarážení. Možnost přepnutí na jednotlivé výstřely nebo rychlé sbíjení. Použití hlavně pro pokládání palubek, parket, dřevěného obložení stěn a stropů. Realizace dřevostaveb, dřevěných podlah, zahradních domků a konstrukcí. Přibíjení podlahových lišt do zdiva.



Hmotnost 1,96 kg

Délka 363 mm

Šířka 97 mm


Výška 307 mm

Pracovní tlak 4,8 – 8,3 barů

Spotřeba vzd. 1 výstřel 1,8 l

Zásobník 130 hřebíků

FN15.



Hřebíčky délky: 32–65 mm

Drát: Ø 1,8 mm

Materiál: zinkovaná ocel, nerez



N62FNB

Výkonná hřebíkovačka na T – hřeb. Ø1,8 mm. Vybavená přísvětlovací diodou a tlakovým ofukem pracovního místa.

Nastavitelná hloubka zarážení, bezolejové provedení.

Použití hlavně pro pokládání palubek, parket, dřevěného obložení stěn a stropů.

Realizace dřevostaveb, dřevěných podlah, zahradních domků a konstrukcí.

Přibíjení podlahových lišt do zdiva. Výroba hraček, bedýnek, ptačích budek, včelařských úlů, aj.



Hmotnost 1,8 kg

Délka 360 mm

Šířka 92 mm

Výška 296 mm

Pracovní tlak 4,9 – 8,4 barů

Spotřeba vzd. 1 výstřel 1,10 l

Zásobník 130 hřebíků

FN15.



Hřebíčky délky: 32–65 mm

Drát: Ø 1,8 mm

Materiál: zinkovaná ocel, nerez



DA1564K

Oblíbená hřebíkovačka na hřebíčky Ø1,8 mm s D-hlavičkou spojené papírem v pásku 34°.

Vybavená přísvětlovací diodou a tlakovým ofukem pracovního místa. Nastavitelná hloubka zarážení, bezolejové provedení. Použití hlavně pro pokládání palubek, parket, dřevěného obložení stěn a stropů.

Realizace dřevostaveb, dřevěných podlah, zahradních domků a konstrukcí.

Přibíjení podlahových lišt do zdiva. Výroba hraček, bedýnek, ptačích budek, včelařských úlů, aj.



Hmotnost 1,80 kg

Délka 320 mm

Šířka 92 mm


Výška 300 mm

Pracovní tlak 4,9 – 8,4 barů

Spotřeba vzd. 1 výstřel 1,2 l

Zásobník 130 hřebíků

DA..



Hřebíčky délky: 32–65 mm

Drát: Ø 1,8 mm

Materiál: zinkovaná ocel, nerez

