


**S32SL**

Dále vylepšená verze úspěšné sponkovačky z posledních let. Lehký, přesto výkonný nástroj.

Použití pro přibíjení zad skříní. Sbíjení mříží, roštů; zahradního nábytku a konstrukcí. Přibíjení podkladů podlah, koberců, obložení stěn a stropů, silnějších izolačních materiálů, kartonů. Výroba hraček, sportovních potřeb, ptačích budek, schodišť, billboardů, aj.



Hmotnost	1,1 kg
Délka	250 mm
Šířka	60 mm
Výška	200 mm
Pracovní tlak	4,8–7 barů
Spotřeba vzd. 1 výstřel	0,80 l
Zásobník	100 spon

SL5035 .

Spony délky: 10–35 mm
Vnější šířka hřbetu: 8,0 mm
Drát: Ø 0,9 x 1,3 mm
Materiál: zinkovaná ocel, nerez

**SB156SL**

Výkonnější verze předchozího modelu. Zarazí spony do 40 mm délky. Uplatní se všude tam, kde se očekává hrubé zacházení. Na výrobu bedýnek na ovoce a lehkých přepravních obalů. Sbíjení mříží, roštů; zahradního nábytku a konstrukcí. Přibíjení podkladů podlah, koberců, obložení stěn a stropů, silnějších izolačních materiálů, kartonů. Výroba hraček, sportovních potřeb, ptačích budek, schodišť, aj.



Hmotnost	1,7 kg
Délka	270 mm
Šířka	76 mm
Výška	275 mm
Pracovní tlak	4,8–7,0 barů
Spotřeba vzd. 1 výstřel	0,90 l
Zásobník	110 spon

SL5035 .**92.**

Spony délky: 10–40 mm
Vnější šířka hřbetu: 8,0 / 8,6 mm
Drát: Ø 0,9 x 1,3 mm
Materiál: zinkovaná ocel, nerez

**438S4**

Výkonná sponkovačka zarazí spony do 40 mm délky. Nastavení síly zarážení na nástroji. Výroba dřevěných palet, přepravních obalů, roštů, bubnů na el. kabely. Kompletace nábytkových konstrukcí, skříní. Realizace dřevostaveb, opláštění, obložení. Přibíjení podkladních konstrukcí podlah, palubek. Fixace kartonů, sádkokartonů, folií, plechů ke dřevu.



Hmotnost	1,79 kg
Délka	355 mm
Šířka	64 mm
Výška	225 mm
Pracovní tlak	4,8–8,2 barů
Spotřeba vzd. 1 výstřel	0,90 l
Zásobník	160 spon

BCS4 .

Spony délky: 15–40 mm
Vnější šířka hřbetu: 12,7 mm
Drát: Ø 1,4 x 1,6 mm
Materiál: zinkovaná ocel, nerez


**438S2 438S2 WS**

Sponkovačka s výborným poměrem výkon/váha. Jednoduše přestavitelný zásobník na ploché spony. Verze 438S2 s prodlouženou rukojetí pro snadnou fixaci dna kartonových krabic k paletě.

Použití pro fixaci kartonů, izolačních folií, plechů ke dřevu. Přibíjení asfaltových šindelů. Přepravní obaly, styčné spoje. Kompletace nábytkových konstrukcí.



Hmotnost	1,830 kg
Délka	355 mm
Šířka	64 mm
Výška	225 mm
Pracovní tlak	4,8–8,2 barů
Spotřeba vzd. 1 výstřel	0,90 l
Zásobník	160 spon

BCS2 .

Spony délky: 15–38 mm
Vnější šířka hřbetu: 25 mm
Drát: Ø 1,4 x 1,6 mm
Materiál: zinkovaná ocel, nerez

