

PNEUMATICKÉ SPONKOVAČKY II.



450S2

Výkonnější verze předchozího modelu, pro široké spony do 50 mm.
Použití pro fixaci kartonů, izolačních folií, plechů ke dřevu. Přibíjení asfaltových šindelů. Přepravní obaly, styčné spoje. Kompletace nábytkových konstrukcí.




Hmotnost 2,08 kg
Délka 270 mm
Šířka 76 mm
Výška 275 mm

Pracovní tlak 4,8 – 7,0 barů
Spotřeba vzd. 1 výstřel 0,90 l

Zásobník 100 spon

BCS2 .



Spony délky: 15–50 mm
Vnější šířka hřebtu: 25 mm
Drát: Ø 1,4 x 1,6 mm
Materiál: zinkovaná ocel, nerez



651S5

Velmi oblíbená lehká sponkovačka na spony do 50 mm délky. Nastavení hloubky zarážení spon, přepínání rychlého nebo pomalejšího přesného sbíjení. Výroba dřevěných palet, přepravních obalů, roštů, bubnů na el. kabely. Kompletace nábytkových konstrukcí, skříní. Realizace dřevostaveb, opláštění, obložení. Přibíjení podkladních konstrukcí podlah, palubek. Fixace kartonů, sádrokartonů, folií, plechů ke dřevu.



Hmotnost 1,95 kg
Délka 355 mm
Šířka 79 mm
Výška 279 mm

Pracovní tlak 4,8–8,3 barů
Spotřeba vzd. 1 výstřel 1,0 l

Zásobník 120 spon

BCS5 .



Spony délky: 15–50 mm
Vnější šířka hřebtu: 11,1 mm
Drát: Ø 1,4 x 1,6 mm
Materiál: zinkovaná ocel, nerez



650S5

Výkonná sponkovačka zaráží spony až 50 mm dlouhé. Nastavení síly zarážení na nástroji. Výroba dřevěných palet, přepravních obalů, roštů, bubnů na el. kabely. Kompletace nábytkových konstrukcí, skříní. Realizace dřevostaveb, opláštění, obložení. Přibíjení podkladních konstrukcí podlah, palubek. Fixace kartonů, sádrokartonů, folií, plechů ke dřevu.



Hmotnost 2,05 kg
Délka 303 mm
Šířka 84 mm
Výška 272 mm

Pracovní tlak 4,8–8,2 barů
Spotřeba vzd. 1 výstřel 0,9 l

Zásobník 160 spon

BCS5 .



Spony délky: 15–50 mm
Vnější šířka hřebtu: 11,1 mm
Drát: Ø 1,4 x 1,6 mm
Materiál: zinkovaná ocel, nerez



650S4

Výkonná sponkovačka zaráží spony až 50 mm dlouhé. Nastavení síly zarážení na nástroji. Výroba dřevěných palet, přepravních obalů, roštů, bubnů na el. kabely. Kompletace nábytkových konstrukcí, skříní. Realizace dřevostaveb, opláštění, obložení. Přibíjení podkladních konstrukcí podlah, palubek. Fixace kartonů, sádrokartonů, folií, plechů ke dřevu.



Hmotnost 2,05 kg
Délka 303 mm
Šířka 84 mm
Výška 272 mm

Pracovní tlak 4,8–8,2 barů
Spotřeba vzd. 1 výstřel 0,9 l

Zásobník 160 spon

BCS4 .



Spony délky: 20–50 mm
Vnější šířka hřebtu: 12,7 mm
Drát: Ø 1,4 x 1,6 mm
Materiál: zinkovaná ocel, nerez

