



VÝKONNÉ PNEUMATICKÉ SPONKOVAČKY

**765S5**

Výkonnější verze nástroje 650S5, pro spony BCS5 do délky 65 mm. Nastavení síly zarážení na nástroji. Výroba dřevěných palet, přepravních obalů, roštů, bubnů na el. kabely. Kompletace nábytkových konstrukcí, skříní. Realizace dřevostaveb, opláštění, obložení. Přibíjení podkladních konstrukcí podlah, palubek. Fixace kartonů, sádrokartonů, folií, plechů ke dřevu.



Hmotnost	2,38 kg
Délka	371 mm
Šířka	98 mm
Výška	284 mm
Pracovní tlak	4,8–8,3 barů
Spotřeba vzd. 1 výstřel	1,1 l
Zásobník	160 spon

BCS5 .


Spony délky: 15–65 mm
Vnější šířka hřbetu: 11,1 mm
 Drát: Ø 1,4 x 1,6 mm
 Materiál: zinkovaná ocel, nerez

**765S4**

Výkonnější verze nástroje 650S4, pro spony BCS4 do délky 65 mm. Nastavení síly zarážení na nástroji. Výroba dřevěných palet, přepravních obalů, roštů, bubnů na el. kabely. Kompletace nábytkových konstrukcí, skříní. Realizace dřevostaveb, opláštění, obložení. Přibíjení podkladních konstrukcí podlah, palubek. Fixace kartonů, sádrokartonů, folií, plechů ke dřevu.



Hmotnost	2,38 kg
Délka	371 mm
Šířka	98 mm
Výška	284 mm
Pracovní tlak	4,8–8,3 barů
Spotřeba vzd. 1 výstřel	1,1 l
Zásobník	160 spon

BCS4 .

Spony délky: 20–65 mm
Vnější šířka hřbetu: 12,7 mm
 Drát: Ø 1,4 x 1,6 mm
 Materiál: zinkovaná ocel, nerez

**863S4**

Nejvýkonnější sponkovačka pro spony do 65 mm. Pro dva typy spon s průměrem drátu 1,6 a 1,8 mm. Výroba dřevěných palet, přepravních obalů, roštů, bubnů na el. kabely. Přibíjení podkladních konstrukcí podlah. Kompletace nábytkových konstrukcí, skříní. Realizace dřevostaveb, opláštění, obložení. Fixace kartonů, sádrokartonů, izolačních folií, plechů ke dřevu.



Hmotnost	2,4 kg
Délka	303 mm
Šířka	84 mm
Výška	272 mm
Pracovní tlak	4,8–8,2 barů
Spotřeba vzd. 1 výstřel	1,36 l
Zásobník	160 spon

BCS4.


Spony délky: 20–64 mm
Vnější šířka hřbetu: 12,7 mm
 Drát: Ø 1,4 x 1,6 mm

BCS15.

Spony délky: 50–63 mm
Vnější šířka hřbetu: 12,7 mm
 Drát: Ø 1,6 x 1,8 mm
 Materiál: zinkovaná ocel, nerez

**SB130S1**


Nejvýkonnější sponkovačka pro silné spony délky 75 až 130mm.



Hmotnost	5,85 kg
Délka	400 mm
Šířka	133 mm
Výška	397 mm
Pracovní tlak	5,0 – 8,0 barů
Spotřeba vzd. 1 výstřel	2,75 l
Zásobník	120 spon

S1.

Spony délky: 75–130 mm
Vnější šířka hřbetu: 27 mm
 Drát: Ø 1,8 x 2,1 mm
 Materiál: zinkovaná ocel, nerez



Realizace dřevostaveb, obzvláště fixace silných izolačních desek (minerální vlna, dřevocementové desky – Heraklit, polystyren, aj.) k podkladu.

Pracovní tlak	5,0 – 8,0 barů
Spotřeba vzd. 1 výstřel	2,75 l
Zásobník	120 spon

