

SPONKOVAČKY NA KARTONY


**P51-10B**

Pneumatická sponkovačka na kartony s dlouhým spodním ramenem. K dokoupení C-rameno pro šití dvou chlopní vedle sebe. Lehká, odolná konstrukce. Použití pro podélné sešívání dvou stěn při kompletaci a uzavírání kartonových krabic. Dále sešívání izolačních folií, pryžových pásů, netkaných textilií, silných vrstev papíru.



Hmotnost	2,03 kg
Délka	358 mm
Šířka	53 mm
Výška	262 mm
Pracovní tlak	2,1–3,9 barů
Spotřeba vzd. 1 výstřel	0,4 l
Zásobník	100 spon

SB103020.



Spony délky: 10, 12 a 15 mm
Vnější šířka hřebetu: 12,7 mm
 Drát: Ø 0,6 x 2,60 mm
 Materiál: zinkovaná ocel

**DSA-3519 DSA-3522**


Dvě AKU sponkovačky na kartony pro profesionální použití. Pro spony max. 19, resp. 22 mm dlouhé. Dva 10,8 V Li-Ion akumulátory v balení. Použití všude tam, kde překáží přírodní hadice pneumatických sešivaček – pro balení výrobků na více místech, sklady, distribuční centra, ...



Hmotnost	2,81 kg včetně AKU
Délka	343 mm
Šířka	114 mm
Výška	203 mm
Typ AKU	Li-Ion 10,8 V
Spon na 1 nabitý AKU	cca 800
Nabití AKU	45 min
Životnost AKU	cca 900 nab. cyklů
Pracovní teplota	-15 až +50°C

Zásobník 108 spon

A.



Spony délky: 15–19 mm / 19–22 mm
Vnější šířka hřebetu: 35,0 mm
 Drát: Ø 0,9 x 2,3 mm
 Materiál: barvená ocel, zink. ocel

**MS-3519 MS-3522**

Dvě verze mechanické sešivačky na kartony pro max. 19 resp. 22 mm dlouhé spony.


Nástroje bez pneumatického pohonu umožňují pohotové sešívání kartonů ve skladech a v malosériových výrobcích při balení.



Hmotnost	2,20 kg
Délka	368 mm
Šířka	115 mm
Výška	257 mm

Zásobník 120 spon

A.



Spony délky: 15–19 / 19–22 mm
Vnější šířka hřebetu: 35,0 mm
 Drát: Ø 0,9 x 2,3 mm
 Materiál: barvená ocel, zink. ocel

**DS-3519 DS-3522**

Pneumatické sponkovačky na kartony, dvě verze pro max. 19 resp. 22 mm dlouhé spony.


Pro rychlé a snadné sponkování kartonů. Použití při balení těžších výrobků, kdy je vhodnější použít sponu místo lepicí pásky.



Hmotnost	2,20 kg
Délka	353 mm
Šířka	115 mm
Výška	217 mm
Pracovní tlak	4,9–7,0 barů
Spotřeba vzd. 1 výstřel	1,13 l

Zásobník 120 spon

A.



Spony délky: 15–19 / 19–22 mm
Vnější šířka hřebetu: 35,0 mm
 Drát: Ø 0,9 x 2,3 mm
 Materiál: barvená ocel, zinkovaná ocel

