



RAB-19 RAB-22

Pneumatické sponkovačky na kartony pro spony šíře 35 mm. Dvě verze pro max. 19, resp. 22 mm dlouhé spony. Pro rychlé a snadné sponkování kartonů. Použití při balení těžších výrobků, kdy je vhodnější použít sponu místo lepicí pásky.




Hmotnost 2,40 kg
Délka 234 mm
Šířka 115 mm
Výška 233 mm

Pracovní tlak 4,9 – 7,1 barů
Spotřeba vzd. 1 výstřel 1,1 l

Zásobník 1000 spon

AR1



Spony délky: 15–19 / 19–22 mm
Vnější šířka hřbetu: 35 mm
Drát: Ø 0,9 x 2,3 mm
Materiál: barvená ocel, zinkovaná ocel



D62ADC

Výkonná sponkovačka na uzavírání chlopní kartonových krabic. Plnění cívkami o 1000 sponách. Nastavení hloubky uzavření a těsnosti spojení.

Pro rychlé a snadné sponkování kartonů. Použití při balení hlavně těžších výrobků. Výhoda sponkování spočívá v pevnosti spoje, jeho trvanlivosti; snadná separace při likvidaci.



Hmotnost 2,45 kg
Délka 230 mm
Šířka 115 mm
Výška 219 mm

Pracovní tlak 4,9–7,0 barů
Spotřeba vzd. 1 výstřel 1,1 l

Zásobník 1000 spon

SWC7437



Spony délky: 12, 15 a 19 mm
Vnější šířka hřbetu: 34,2 mm
Drát: Ø 1,0 x 1,9 mm
Materiál: barvená ocel



D31AD

Nejsilnější z řady sešivaček na kartony. Pro pěti a sedmivrstvé lepenky.

Použití pro balení velmi těžkých výrobků do silnostěnných kartonů



Hmotnost 6,0 kg
Délka 360 mm
Šířka 174 mm
Výška 335 mm
Pracovní tlak 5–7 barů
Spotřeba vzd. 1 výstřel 6,8 l

Zásobník 100 spon

SW9060



Spony délky: 38 mm
Vnější šířka hřbetu: 32 mm
Drát: Ø 1,5 x 2,3 mm
Materiál: barvená ocel



ESD-450S2P

Upravená sponkovačka pro sešívání silnostěnných kartonů. Po stisku bočního tlačítka dojde k přitlačení spodního ramene a následným stiskem spouště se zarazí spona.




Hmotnost 2,1 kg
Délka 355 mm
Šířka 64 mm
Výška 355 mm

Pracovní tlak 4,9–8,4 barů
Spotřeba vzd. 1 výstřel 0,9 l

Zásobník 160 spon

BCS2



Spony délky: 15–50 mm
Vnější šířka hřbetu: 25 mm
Drát: Ø 1,4 x 1,6 mm
Materiál: zinkovaná ocel, nerez

