

**N66C**

Lehká hřebíkovačka s bubnovým zásobníkem do délky hřebíků 64 mm.  
Univerzální nástroj, vedle standardních hřebíků v cívkách spojených drátkem může zarážet i hřebíky na plastové cívkové pásce  
Použití všude tam kde je potřeba lehký nástroj pro použití bez zavěšení – laťování, podlahové rošty, bednění, oplocenky, aj.




Hmotnost 1,99 kg  
Délka 267 mm  
Šířka 118 mm  
Výška 270 mm

Pracovní tlak 4,8–8,3 barů  
Spotřeba vzd. 1 výstřel 1,46 l

Zásobník 225–300 hřebíků

N55 ...



**Hřebíky délky: 22–64 mm**  
Drát: Ø 2,03–2,30–2,50 mm  
Materiál: ocel, zinkovaná ocel, tvrzená zinkovaná ocel, nerez

**N64084**

Odlehčená verze hřebíkovačky s bubnovým zásobníkem do délky hřebíků 64 mm a roztečí 6 mm.  
Snadná manipulace s nástrojem bez zavěšení.

Použití pro výrobu a opravy palet.  
Dále pro výrobu dřevěných obalů, lešenářských podlážek, oplocenek.

Realizace dřevostaveb, bednění, podlahových roštů, aj.




Hmotnost 2,63 kg  
Délka 266 mm  
Šířka 133 mm  
Výška 327 mm

Pracovní tlak 4,8–8,3 barů  
Spotřeba vzd. 1 výstřel 1,21 l

Zásobník 225 - 300 hřebíků

N55 ...



**Hřebíky délky: 22–64 mm**  
Drát: Ø 2,03 – 2,30 – 2,50 mm  
Materiál: ocel, zinkovaná ocel, tvrzená zinkovaná ocel, nerez

**N64099**

Odlehčená verze hřebíkovačky s bubnovým zásobníkem do délky hřebíků 64 mm a roztečí 8 mm.  
Snadná manipulace s nástrojem bez zavěšení.

Použití pro výrobu a opravy palet.  
Dále pro výrobu dřevěných obalů, lešenářských podlážek, oplocenek.

Realizace dřevostaveb, bednění, podlahových roštů, aj.




Hmotnost 2,63 kg  
Délka 266 mm  
Šířka 133 mm  
Výška 327 mm

Pracovní tlak 4,8–8,3 barů  
Spotřeba vzd. 1 výstřel 1,21 l

Zásobník 225 - 300 hřebíků

FAC ...



**Hřebíky délky: 35–64 mm**  
Drát: Ø 2,30 – 2,50 – 2,80 mm  
Materiál: ocel, zinkovaná ocel, tvrzená zinkovaná ocel, nerez

**N75C**

Velmi lehká hřebíkovačka s bubnovým zásobníkem do délky hřebíků 75 mm.

Nízká hmotnost nástroje ulehčí práci na dřevostavbách.

Použití pro dřevěná opláštění, laťování, podlahové rošty, bednění, oplocenky, aj.




Hmotnost 2,13 kg  
Délka 264 mm  
Šířka 124 mm  
Výška 356 mm

Pracovní tlak 4,8 – 8,3 barů  
Spotřeba vzd. 1 výstřel 1,53 l

Zásobník 225-300 hřebíků

FAC ...



**Hřebíky délky: 35–75 mm**  
Drát: Ø 2,30 - 2,50 - 2,80 - 3,10 mm  
Materiál: ocel, zinkovaná ocel, tvrzená zinkovaná ocel, nerez

