



### N401C

Hřebíkovačka určená zvláště pro výrobu a opravy europalet se speciálními certifikovanými hřebíky 70 a 90 mm. Velmi odolná konstrukce.


Použití pro výrobu a opravy europalet



Hmotnost 5,3 kg  
Délka 338 mm  
Šířka 153 mm  
Výška 423 mm

Pracovní tlak 4,8–8,3 barů  
Spotřeba vzd. 1 výstřel 3,61 l  
Zásobník 225–300 hřebíků  
Zás. Jumbo 700–1000 hřeb.

### N100P ...



**Hřebíky délky: 60–100 mm**  
Drát: Ø 3,46 mm  
Materiál: ocel, zinkovaná ocel, tvrzená zinkovaná ocel, nerez



### N512C

Nejvýkonnější hřebíkovačka s bubnovým zásobníkem. Velmi ulehčí práci se zarážením dlouhých hřebíků.

Použití při výrobě těžkých palet, dřevěných beden, bubnů na el. kabely.



Realizace dřevostaveb, přibíjení upevňovacích klínů



Hmotnost 5,4 kg  
Délka 338 mm  
Šířka 153 mm  
Výška 483 mm

Pracovní tlak 4,8–8,3 barů  
Spotřeba vzd. 1 výstřel 4,80 l  
Zásobník 170–180 hřebíků

### N130P ...



**Hřebíky délky: 100–130 mm**  
Drát: Ø 3,80 mm  
Materiál: ocel, nerez



### F21PL

Hřebíkovačka s lištovým zásobníkem na hřebíky s kulatou hlavičkou páskované plastem.

Výměnný nos umožňuje přesné zarážení hřebíků do předvrtaných otvorů v oceli.

Použití stejné jako předchozí model.

Navíc jednoduše výměnný, speciální nos umožňuje rychlé sbíjení dřevěných střešních konstrukcí pomocí děrovaných ocelových spojovacích prvků.



Hmotnost 3,7 kg  
Délka 517 mm  
Šířka 133 mm  
Výška 355 mm

Pracovní tlak 4,8–8,3 barů  
Spotřeba vzd. 1 výstřel 2,47 l

Zásobník 25–75 hřebíků

### RH ...



**Hřebíky délky: 50–90 mm**  
Drát: Ø 2,80 - 3,10 - 3,33 mm  
Materiál: ocel, zinkovaná ocel, nerez



MCN: 4,0 x 40-60 mm, pozink



### F28WW

Hřebíkovačka s lištovým zásobníkem na pásky hřebíků spojené drátem.

Lehká konstrukce, velmi dobře vyvážená.

Výkonná, velký rozsah, nastavení hloubky zarážení.

Vhodná zvláště pro práci v obtížných podmínkách – sbíjení z boku a nad hlavou.

Pro realizaci dřevostaveb, zahradních konstrukcí, bednění. Přibíjení dřevěných prvků ke zdivu.

Sbíjení dřevěných stropů, podlah a obložení.

Výroba dřevěných beden; upevnění klínů, aj.





Hmotnost 3,5 kg  
Délka 508 mm  
Šířka 133 mm  
Výška 355 mm

Pracovní tlak 4,8–8,3 barů  
Spotřeba vzd. 1 výstřel 2,47 l

Zásobník 75–90 hřebíků

### N16 ...



**Hřebíky délky: 50–90 mm**  
Drát: Ø 2,80 - 3,10 - 3,33 mm  
Materiál: ocel, zinkovaná ocel

