



## TU216-2330

Nejnovější typ pinkovačky na pinky bez hlaviček z drátu 0,6 mm.  
Velký rozsah délek 12-30 mm

Použití pro fixaci ozdobných nábytkových lišt, zasklívacích lišt oken a dveří.  
Dále pro výrobu hraček, bedýnek, schránek na láhev vína a všude tam, kde je zapotřebí téměř neviditelný spoj.

Hmotnost	0,98 kg
Délka	230 mm
Šířka	41 mm
Výška	198 mm
Pracovní tlak	4,9–7,0 barů
Spotřeba vzd. 1 výstřel	0,52 l
Zásobník	200 pinek

**MINI .**


**Pinky délky: 12–30 mm**  
Drát: Ø 0,6 x 0,6 mm  
Materiál: zinkovaná ocel




## BT1855

Velmi lehká truhlářská hřebíkovačka na standardní kolářské hřebíčky 15-55 mm dlouhé.  
Bezolejové provedení, nastavitelná hloubka zaražení.  
Možnost přepnutí na jednotlivé výstřely nebo rychlé sbíjení.

Použití pro lištování oken, dveří, schodišť, rakví.  
Kompletace drobných dřevěných výrobků. Realizace dřevěného obložení stěn a stropů.

Hmotnost	1,23 kg
Délka	235 mm
Šířka	70 mm
Výška	240 mm
Pracovní tlak	4,8–8,3 barů
Spotřeba vzd. 1 výstřel	1,33 l
Zásobník	100 hřebíčků

**BT13 .**


**Hřebíčky délky: 15–55 mm**  
Drát: Ø 1,0 x 1,2 mm  
Materiál: zinkovaná ocel, nerez



## BT1855SP

Nejmenší z nové řady truhlářských hřebíkovaček Bostitch. Velmi úzký nos pro přesné sbíjení, bez rizika poškození materiálu tlakem kontaktu.  
Bezolejové provedení, nastavitelná hloubka zaražení.  
Možnost přepnutí na jednotlivé výstřely nebo rychlé sbíjení.

Použití pro lištování oken, dveří, schodišť, rakví.  
Kompletace drobných dřevěných výrobků. Realizace dřevěného obložení stěn a stropů.

Hmotnost	1,41 kg
Délka	287 mm
Šířka	81 mm
Výška	241 mm
Pracovní tlak	4,8–8,3 barů
Spotřeba vzd. 1 výstřel	1,3 l
Zásobník	100 hřebíčků

**BT13 .**


**Hřebíčky délky: 15–55 mm**  
Drát: Ø 1,0 x 1,2 mm  
Materiál: zinkovaná ocel, nerez



## FN1664SP

Výkonný nástroj z nové řady truhlářských hřebíkovaček Bostitch, pro hřebíčky 1,6 mm silné s rovným zásobníkem. Velmi úzký nos pro přesné sbíjení, bez rizika poškození materiálu tlakem kontaktu.  
Bezolejové provedení, nastavitelná hloubka zaražení.  
Možnost přepnutí na jednotlivé výstřely nebo rychlé sbíjení. Použití hlavně pro pokládání palubek, parket, dřevěného obložení stěn a stropů. Realizace dřevostaveb, dřevěných podlah, zahradních domků a konstrukcí. Přibíjení podlahových lišt do zdiva.

Hmotnost	1,77 kg
Délka	317 mm
Šířka	85 mm
Výška	288 mm
Pracovní tlak	4,8–8,3 barů
Spotřeba vzd. 1 výstřel	1,8 l
Zásobník	110 hřebíčků

**SB16 .**


**Hřebíčky délky: 25–65 mm**  
Drát: Ø 1,6 mm  
Materiál: zinkovaná ocel, nerez

