



STANLEY

BOSTITCH®

KATALOG VÝROBKŮ 2005

**Roll32**

Nejmenší hřebíkovačka.
Velmi lehká, snadná manipulace.
Velký zásobník.

Použití pro výrobu hraček, sportovních potřeb, zahradního nábytku, bedýnek na ovoce, ptačích budek, příbytků pro drobná domácí zvířata, tapetářských stolků.
Přibíjení listů, kompletace menších roštů, aj.



Hmotnost 1,35 kg


Délka 230 mm

Šířka 100 mm

Výška 195 mm

Pracovní tlak 6,5–7,0 barů

Zásobník 450 hřebíků

N157...**Hřebíky délky: 16-32 mm**

Drát: Ø 1,57 mm

Materiál: ocel

**N50C**

Lehká, malá hřebíkovačka pro stísněné prostory.
Velmi snadná manipulace, velký zásobník.

Použití pro výrobu lehkých palet a roštů, dřevěných obalů, zahradního nábytku, bubnů na el. vodiče, aj.
Realizace dřevostaveb, bednění.



Hmotnost 2,20 kg

Délka 254 mm

Šířka 130 mm

Výška 249 mm

Pracovní tlak 4,9–7,0 barů

Zásobník 300-350 hřebíků

N55 ...**Hřebíky délky: 25 - 50 mm**

Drát: Ø 2,03 - 2,30 mm

Materiál: ocel, zinkovaná ocel, nerez

**N57C**

Velmi oblíbená hřebíkovačka pro široký rozsah použití.
Nízká hmotnost, snadná manipulace i bez zavěšení.

Použití pro výrobu a opravu lehkých palet a roštů.
Realizace dřevostaveb, pokládka roštů podlah, bednění.
Výroba dřevěných obalů, zahradního nábytku, oplocenek, bubnů na el. vodiče, aj.



Hmotnost 2,56 kg

Délka 270 mm

Šířka 133 mm

Výška 280 mm

Pracovní tlak 4,9–7,0 barů

Zásobník 300-350 hřebíků

Zás. Jumbo 1000 hřebíků

N55 ...**Hřebíky délky: 25 - 57 mm**

Drát: Ø 2,03 - 2,30 - 2,50 mm

Materiál: ocel, zinkovaná ocel, tvrzená zinkovaná ocel, nerez

**N64C**

Výkonný nástroj pro hřebíky na drátku i plastové pásce.
Nízká hmotnost, pro hřebíky slabšího průměru až do 65 mm.

Pro realizaci dřevostaveb, pokládka roštů podlah.
Výroba dřevěných obalů, zahradního nábytku, oplocenek, bubnů na el. vodiče, aj.
S tvrzenými hřebíky pro přichycení dilů ze silnějšího plechu ke dřevu.



Hmotnost 2,64 kg

Délka 268 mm

Šířka 132 mm

Výška 326 mm

Pracovní tlak 4,9–7,0 barů

Zásobník 300-350 hřebíků

N55 ...**Hřebíky délky: 25 - 64 mm**

Drát: Ø 2,03 - 2,30 - 2,50 mm

Materiál: ocel, zinkovaná ocel, tvrzená zinkovaná ocel, nerez



**N70CB**

Hřebíkovačka střední kategorie pro mnohostranné použití, obzvláště na výrobu palet.
Odolná, velmi dobře vyvážená konstrukce.

Použití pro výrobu a opravy palet, často na krátké hřebíky délky 40, 42 a 55 mm do europalet.
Dále pro výrobu dřevěných obalů, lešenářských podlážek, oplocenek, bubnů na el. vodiče.
Realizace dřevostaveb, bednění, podlahových roštů, aj.




Hmotnost	3,60 kg
Délka	306 mm
Šířka	140 mm
Výška	322 mm

Pracovní tlak 4,9–7,0 barů

Zásobník 225-300 hřebíků
Zás. Jumbo 700-1000 hřeb.

FAC ...



Hřebíky délky: 35 - 70 mm

Drát: Ø 2,30 - 2,50 - 2,80 -
3,10 - 3,33 mm

Materiál: ocel, zinkovaná ocel,
tvrzená zinkovaná ocel, nerez

**N80CB**

Nejprodávanejší hřebíkovačka pro mnohostranné použití s velkým rozsahem zarážených hřebíků.
Odolná, velmi dobře vyvážená konstrukce.

Použití pro výrobu a opravy palet.
Dále pro výrobu dřevěných obalů, lešenářských podlážek, bubnů na el. vodiče.
Realizace dřevostaveb, bednění.
Laťování, sbíjení krovů, pokládka podlahových roštů, aj.




Hmotnost	3,86 kg
Délka	306 mm
Šířka	140 mm
Výška	336 mm

Pracovní tlak 4,9–7,0 barů

Zásobník 225-300 hřebíků
Zás. Jumbo 700-1000 hřeb.

FAC ...



Hřebíky délky: 35 - 80 mm

Drát: Ø 2,30 - 2,50 - 2,80 -
3,10 - 3,33 mm

Materiál: ocel, zinkovaná ocel,
tvrzená zinkovaná ocel, nerez

**N100C**

Bezkonkurenční nástroj na trhu s velkým výkonem obzvláště pro sbíjení palet.
Robustní, velmi odolná konstrukce.

Použití pro výrobu a opravy palet.
Pro výrobu dřevěných obalů, bubnů na el. vodiče.
Realizace dřevostaveb, bednění.
Sbíjení krovů, protihlukových stěn, aj.



Hmotnost	4,80 kg
Délka	386 mm
Šířka	140 mm
Výška	387 mm

Pracovní tlak 4,9–7,0 barů

Zásobník 225-300 hřebíků
Zás. Jumbo 700-1000 hřeb.

FAC ...



Hřebíky délky: 42 - 100 mm

Drát: Ø 2,50 - 2,80 - 3,10 -
3,33 mm

Materiál: ocel, zinkovaná ocel,
tvrzená zinkovaná ocel, nerez

**N100CPP**

Hřebíkovačka určená zvláště pro výrobu a opravy europalet se speciálními certifikovanými hřebíky 70 a 90 mm.
Zaráží však i běžné standardní hřebíky pro jednocestné palety.

Použití pro výrobu a opravy europalet nebo při nutnosti maximálního výkonu při zarážení do velmi tvrdého dřeva či omezeném pracovním tlaku.



Hmotnost	4,90 kg
Délka	386 mm
Šířka	140 mm
Výška	428 mm

Pracovní tlak 4,9–7,0 barů

Zásobník 225-300 hřebíků
Zás. Jumbo 700-1000 hřeb.

N100 ...

FAC ...



Hřebíky délky: 42 - 100 mm

Drát: Ø 2,50 - 2,80 - 3,10 -
3,33 - 3,46 mm

Materiál: ocel, zinkovaná ocel,
tvrzená zinkovaná ocel, nerez

Roll32

N50C

N57C

N64C

N70CB

N80CB

N100C

N100CPP




**N80S**

Standardní hřebíkovačka s lištovým zásobníkem. Výborně vyvážená.

Vhodná zvláště pro práci v obtížných podmínkách – sbíjení z boku a nad hlavou. Pro realizaci dřevostaveb – stropy, podlahy, obložení, krovy; zahradních konstrukcí, venkovních dřevěných, podlah, bednění. Přibíjení dřevěných prvků ke zdivu, upevňovacích klínů. Výroba dřevěných beden, aj.



Hmotnost	3,51 kg
Délka	466 mm
Šířka	138 mm
Výška	355 mm
Pracovní tlak	4,9–7,0 barů
Zásobník	75–90 hřebíků

N16 ...

Hřebíky délky: 50 – 80 mm
Drát: Ø 2,80 - 3,10 - 3,33 mm
Materiál: ocel, zinkovaná ocel


**N100S**

Standardní hřebíkovačka s lištovým zásobníkem pro hřebíky do 100 mm. Výborně vyvážená.

Vhodná zvláště pro práci v obtížných podmínkách – sbíjení z boku a nad hlavou. Pro realizaci dřevostaveb – stropy, podlahy, obložení, krovy; zahradních konstrukcí, venkovních dřevěných, podlah, bednění. Přibíjení dřevěných prvků ke zdivu, upevňovacích klínů. Výroba těžkých palet, dřevěných beden, aj.



Hmotnost	4,60 kg
Délka	468 mm
Šířka	142 mm
Výška	414 mm
Pracovní tlak	4,9–7,0 barů
Zásobník	75–90 hřebíků

N16 ...

Hřebíky délky: 50 – 100 mm
Drát: Ø 2,80 - 3,10 - 3,33 mm
Materiál: ocel, zinkovaná ocel


**Berta 130**

Velmi výkonný typ pro nejtěžší aplikace. Bezolejové provedení, používá hřebíky s kulatou hlavičkou.

Použití pro výrobu těžkých dřevěných palet a beden, velkých bubnů na el. vodiče. Realizace dřevostaveb, sbíjení krovů a ostatních konstrukcí ze dřeva; bednění. Přibíjení dřevěných prvků ke zdivu, upevňovacích klínů.



Hmotnost	6,20 kg
Délka	500 mm
Šířka	130 mm
Výška	460 mm
Pracovní tlak	4,5–8,3 barů
Zásobník	110 hřebíků

BRT ...

Hřebíky délky: 100 – 130 mm
Drát: Ø 3,80 - 4,20 - 4,60 mm
Materiál: ocel


**Berta 160**

Nejvýkonnější hřebíkovačka Stanley do 160 mm. Bezolejové provedení, používá hřebíky s kulatou hlavičkou.

Použití pro výrobu těžkých dřevěných palet a beden, velkých bubnů na el. vodiče. Realizace dřevostaveb, sbíjení krovů a ostatních konstrukcí ze dřeva; bednění. Přibíjení dřevěných prvků ke zdivu, upevňovacích klínů..



Hmotnost	7,00 kg
Délka	510 mm
Šířka	130 mm
Výška	500 mm
Pracovní tlak	4,8–8,3 barů
Zásobník	110 hřebíků

BRT ...

Hřebíky délky: 100 – 160 mm
Drát: Ø 3,80 - 4,20 - 4,60 mm
Materiál: ocel

