



STANLEY

BOSTITCH®

KATALOG VÝROBKŮ 2009


**Roll 32**

Nejmenší hřebíkovačka.
Velmi lehká, snadná manipulace.
Velký zásobník.

Použití pro výrobu hraček, sportovních potřeb,
zahradního nábytku, bedýnek na ovoce, ptačích
budek, příbytků pro drobná domácí zvířata,
tapetářských stolků.
Přibíjení lišt, kompletace menších roštů, aj.



Hmotnost	1,35 kg
Délka	230 mm
Šířka	100 mm
Výška	195 mm
Pracovní tlak	6,5–7,0 barů
Zásobník	450 hřebíků

N157...

Hřebíky délky: 16–32 mm
Drát: Ø 1,57 mm
Materiál: ocel


**RN46**

Speciální hřebíkovačka pro zarážení pokrývačských
hřebíků na asfaltové šindele.
Lehká konstrukce; otevření zásobníku
jedním stiskem.

Použití na asfaltové šindele.
Dále na upevnění sádkokartonů, lepenkových kartonů
a měkkých izolačních materiálů ke dřevu.



Hmotnost	2,70 kg
Délka	277 mm
Šířka	117 mm
Výška	270 mm
Pracovní tlak	4,7–7,0 barů
Zásobník	120 hřebíků

RN ..

Hřebíky délky: 19–45 mm
Drát: Ø 3,05 mm
Materiál: zinkovaná ocel

**N58C**

Nový model hřebíkovačky nahrazující velmi úspěšný
model N57C. Třetina nových dílů pro vyšší odolnost
a delší životnost nástroje. Nízká hmotnost, snadná
manipulace i bez zavěšení.

Použití pro výrobu a opravu lehkých palet a roštů.
Realizace dřevostaveb, pokládka roštů podlah,
bednění. Výroba dřevěných obalů, zahradního
nábytku, oplocenek, bubnů na el. kabely, aj.



Hmotnost	2,68 kg
Délka	269 mm
Šířka	133 mm
Výška	273 mm
Pracovní tlak	4,8–8,3 barů
Zásobník	300–350 hřebíků
Zás. Jumbo	1000 hřebíků

N55 ...

Hřebíky délky: 25–57 mm
Drát: Ø 2,03–2,30–2,50 mm
Materiál: ocel, zinkovaná ocel,
tvrzená zinkovaná ocel, nerez

**N64099**

Lehká verze hřebíkovačky s bubnovým zásobníkem
do délky hřebíků 64 mm.
Snadná manipulace s nástrojem bez zavěšení.

Použití pro výrobu a opravy palet.
Dále pro výrobu dřevěných obalů, lešenářských
podlážek, oplocenek.

Realizace dřevostaveb, bednění, podlahových roštů, aj.



Hmotnost	2,63 kg
Délka	266 mm
Šířka	133 mm
Výška	327 mm
Pracovní tlak	4,8–8,3 barů
Zásobník	225 - 300 hřebíků

FAC ...

Hřebíky délky: 35–64 mm
Drát: Ø 2,30 – 2,50 – 2,80 mm
Materiál: ocel, zinkovaná ocel,
tvrzená zinkovaná ocel, nerez

NOVINKA

N71C

Nový model hřebíkovačky místo typu N70CB
Třetina nových dílů pro vyšší odolnost
a delší životnost nástroje.

Použití pro výrobu a opravy palet, často na krátké
hřebíky délky 40,42 a 55 mm do europalet.
Dále pro výrobu dřevěných obalů, lešenářských
podlážek, oplocenek, bubnů na el. kabely.
Realizace dřevostaveb, bednění, podlahových roštů, aj.



Hmotnost 3,63 kg
Délka 305 mm
Šířka 130 mm
Výška 308 mm

Pracovní tlak 4,8-8,3 barů
Zásobník 225-300 hřebíků
Zás. Jumbo 700-1000 hřeb.

FAC ...

**Hřebíky délky: 35–70 mm**Drát: Ø 2,30 - 2,50 - 2,80 -
3,10 - 3,33 mmMateriál: ocel, zinkovaná ocel,
tvrzená zinkovaná ocel, nerez**N80CB**

Hřebíkovačka pro mnohostranné použití s velkým
rozsahem zarážených hřebíků.
Odolná, velmi dobře vyvážená konstrukce.

Použití pro výrobu a opravy palet.
Dále pro výrobu dřevěných obalů, lešenářských
podlážek, bubnů na el. kabely.
Realizace dřevostaveb, bednění.
Laťování, sbíjení krovů, pokládka podlahových roštů, aj.



Hmotnost 3,86 kg
Délka 306 mm
Šířka 140 mm
Výška 336 mm

Pracovní tlak 4,9–7,0 barů
Zásobník 225-300 hřebíků
Zás. Jumbo 700-1000 hřeb.

FAC ...

**Hřebíky délky: 35–80 mm**Drát: Ø 2,30 - 2,50 - 2,80 -
3,10 - 3,33 mmMateriál: ocel, zinkovaná ocel,
tvrzená zinkovaná ocel, nerez**N89C**

Bezkonkurenční model s rozsahem do délky 90 mm.
Překvapivě lehký a přesto výkonný nástroj.
Nejprodávanejší hřebíkovačka Bostitch.

Použití pro výrobu a opravy palet.
Dále pro výrobu dřevěných obalů, lešenářských
podlážek, bubnů na el. kabely.
Realizace dřevostaveb, bednění.
Laťování, sbíjení krovů, pokládka podlahových roštů, aj.



Hmotnost 3,6 kg
Délka 311 mm
Šířka 133 mm
Výška 355 mm

Pracovní tlak 4,8–8,3 barů
Zásobník 225–300 hřebíků
Zás. Jumbo 700–1000 hřeb.

FAC ...

**Hřebíky délky: 35–90 mm**Drát: Ø 2,30 - 2,50 - 2,80 -
3,10 - 3,33 mmMateriál: ocel, zinkovaná ocel,
tvrzená zinkovaná ocel, nerez**N400C**

Nový model hřebíkovačky, velmi výkonný.
Dostatečná síla a odolnost i v nejnáročnějších
aplikacích. Velmi odolná konstrukce.

Použití pro výrobu a opravy palet.
Pro výrobu dřevěných obalů, bubnů na el. kabely.
Realizace dřevostaveb, bednění.
Sbíjení krovů, protihlukových stěn, aj.



Hmotnost 5,3 kg
Délka 338 mm
Šířka 153 mm
Výška 423 mm

Pracovní tlak 4,8–8,3 barů
Zásobník 225–300 hřebíků
Zás. Jumbo 700–1000 hřeb.

FAC ...

**Hřebíky délky: 42–100 mm**

Drát: Ø 2,80 - 3,10 - 3,33 mm

Materiál: ocel, zinkovaná ocel,
tvrzená zinkovaná ocel, nerez

Roll 32

RN46

N58C

N64099

N71

N80CB

N89C

N400C

Srovnání velikostí



N401C

Nový model hřebíkovačky určený zvláště pro výrobu a opravy europalet se speciálními certifikovanými hřebíky 70 a 90 mm.
Velmi odolná konstrukce.

Použití pro výrobu a opravy europalet



Hmotnost 5,3 kg

Délka 338 mm

Šířka 153 mm

Výška 423 mm

Pracovní tlak 4,8–8,3 barů

Zásobník 225–300 hřebíků

Zás. Jumbo 700–1000 hřeb.

N100P ...

Hřebíky délky: 60–100 mm

Drát: Ø 3,46 mm

Materiál: ocel, zinkovaná ocel, tvrzená zinkovaná ocel, nerez

N512C

Nový typ nejvýkonnější hřebíkovačky s bubnovým zásobníkem.

Velmi ulehčí práci se zarážáním dlouhých hřebíků.

Použití při výrobě těžkých palet, dřevěných beden, bubnů na el. kabely.

Realizace dřevostaveb, přibíjení upevňovacích klínů



Hmotnost 5,4 kg


Délka 338 mm

Šířka 153 mm

Výška 483 mm

Pracovní tlak 4,8–8,3 barů

Zásobník 170–180 hřebíků

N130P ...

Hřebíky délky: 100–130 mm

Drát: Ø 3,80 mm

Materiál: ocel, nerez

F28WW

Nový typ hřebíkovačky s lištovým zásobníkem.

Lehká konstrukce, velmi dobře vyvážená.

Výkonná, velký rozsah, nastavení hloubky zarážení.

Vhodná zvláště pro práci v obtížných podmínkách – sbíjení zboku a nad hlavou.

Pro realizaci dřevostaveb, zahradních konstrukcí, bednění. Přibíjení dřevěných prvků ke zdivu.

Sbíjení dřevěných stropů, podlah a obložení.

Výroba dřevěných beden; upevnění klínů, aj.



Hmotnost 3,5 kg


Délka 508 mm

Šířka 133 mm

Výška 355 mm

Pracovní tlak 4,8–8,3 barů

Zásobník 75–90 hřebíků

N16 ...

Hřebíky délky: 50–90 mm

Drát: Ø 2,80 - 3,10 - 3,33 mm

Materiál: ocel, zinkovaná ocel

F21PL

Nový typ hřebíkovačky s lištovým zásobníkem na hřebíky s kulatou hlavičkou.

Výměnný nos umožňuje přesné zarážení hřebíků do předvrtaných otvorů v oceli.

Použití stejné jako předchozí model.

Navíc jednoduše výměnný, speciální nos umožňuje rychlé sbíjení dřevěných střešních konstrukcí pomocí děrovaných ocelových spojovacích prvků.



Hmotnost 3,7 kg


Délka 517 mm

Šířka 133 mm

Výška 355 mm

Pracovní tlak 4,8–8,3 barů

Zásobník 25–75 hřebíků

RH ...

Hřebíky délky: 50–90 mm

Drát: Ø 2,80 - 3,10 - 3,33 mm

Materiál: ocel, zinkovaná ocel, nerez




Berta 130

Velmi výkonný typ pro nejtěžší aplikace. Bezolejové provedení, používá hřebíky s kulatou hlavíčkou. Se sklonem zásobníku 21° nebo 28°.

Použití pro výrobu těžkých dřevěných palet a beden, velkých bubnů na el. kabely. Realizace dřevostaveb, sbíjení krovů a ostatních konstrukcí ze dřeva; bednění. Přibíjení dřevěných prvků ke zdivu, upevňovacích klínů.

Hmotnost	6,20 kg
Délka	500 mm
Šířka	130 mm
Výška	460 mm
Pracovní tlak	4,5–8,3 barů
Zásobník	110 hřebíků



Hřebíky délky: 100–130 mm


Drát: Ø 3,80 - 4,20 - 4,60 mm
Materiál: ocel

Berta 160

Nejvýkonnější hřebíkovačka Stanley do 160 mm. Bezolejové provedení, používá hřebíky s kulatou hlavíčkou. Se sklonem zásobníku 21° nebo 28°.

Použití pro výrobu těžkých dřevěných palet a beden, velkých bubnů na el. kabely. Realizace dřevostaveb, sbíjení krovů a ostatních konstrukcí ze dřeva; bednění. Přibíjení dřevěných prvků ke zdivu, upevňovacích klínů..

Hmotnost	7,00 kg
Délka	510 mm
Šířka	130 mm
Výška	500 mm
Pracovní tlak	4,8–8,3 barů
Zásobník	110 hřebíků




Hřebíky délky: 100–160 mm

Drát: Ø 3,80 - 4,20 - 4,60 mm
Materiál: ocel

CF15

Nový lehčí nástroj pro zarážení vlnovců. Obzvláště vhodný pro styčné spoje při výrobě rámu, podkladů, proložek. Také pro jednodušší konstrukce fixace dřevěných dílů k sobě pod úhlem. Výroba dřevěných přepravních obalů, dřevěných cívek, rakví. Realizace dřevostaveb

Hmotnost	2,6 kg
Délka	291 mm
Šířka	89 mm
Výška	277 mm
Pracovní tlak	4,8–8,3 barů
Zásobník	100 vlnovců



Vlnovce výšky: 9–13 mm

Vnější šířka hřebtu: 24,5 mm
Síla materiálu: 0,5 mm
Materiál: zinkovaná ocel

SB-HC50FN

Převratná novinka na poli hřebíkovaček na stlačený vzduch. Zaráží tvrzené hřebíky z wolframové oceli do betonu, cihel.

Ve stavebnictví pro fixaci ocelových zárubní, kotvení schodišť do betonu, zdiva. Přibíjení soklových lišt, zárubní, ...

Hmotnost	2,0 kg
Délka	293 mm
Šířka	76 mm
Výška	275 mm
Pracovní tlak	5,0–7,0 barů
Zásobník	100 hřebíčků



Hřebíčky délky: 20–50 mm

Drát: Ø 1,8 mm
Materiál: wolframová ocel



**TU216-2330**

Nejnovější typ pinkovačky na pinky bez hlaviček z drátu 0,6 mm.
Velký rozsah délek 12-30 mm

Použití pro fixaci ozdobných nábytkových lišt, zasklívacích lišt oken a dveří.
Dále pro výrobu hraček, bedýnek, schránek na láhve vína a všude tam, kde je zapotřebí téměř neviditelný spoj.

Hmotnost	0,98 kg
Délka	230 mm
Šířka	41 mm
Výška	198 mm
Pracovní tlak	4,9–7,0 barů
Zásobník	200 pinek

MINI.



Pinky délky: 12–30 mm
Drát: Ø 0,6 x 0,6 mm
Materiál: zinkovaná ocel


**SB1842**

Standardní truhlářská hřebíkovačka za výhodnou cenu pro kolářské hřebíčky do 42 mm.
Nastavení hloubky zarážení.
V plastovém kufříku.

Použití pro výrobu oken, dveří, kuchyní, schodišť, rakví.
Kompletace drobných dřevěných výrobků – hraček, ptačích budek, bedýnek, schránek na láhve vína, aj.
Realizace lehčího dřevěného obložení stěn a stropů.
Přibíjení parketových lišt k omítce.

Hmotnost	1,06 kg
Délka	235 mm
Šířka	51 mm
Výška	216 mm
Pracovní tlak	4,9–7,0 barů
Zásobník	135 hřebíčků

BT13.



Hřebíčky délky: 10–42 mm
Drát: Ø 1,0 x 1,2 mm
Materiál: zinkovaná ocel, nerez


**SB1850**

Standardní truhlářská hřebíkovačka za výhodnou cenu pro kolářské hřebíčky do 50 mm.
Nastavení hloubky zarážení.
V plastovém kufříku.

Použití pro výrobu oken, dveří, kuchyní, schodišť, rakví.
Kompletace drobných dřevěných výrobků – hraček, ptačích budek, bedýnek, schránek na láhve vína, aj.
Realizace dřevěného obložení stěn a stropů.
Přibíjení parketových lišt k omítce.

Hmotnost	1,20 kg
Délka	235 mm
Šířka	51 mm
Výška	241 mm
Pracovní tlak	4,9–7,0 barů
Zásobník	135 hřebíčků

BT13.



Hřebíčky délky: 15–50 mm
Drát: Ø 1,0 x 1,2 mm
Materiál: zinkovaná ocel, nerez

**BT1855**

Nejnovější truhlářská hřebíkovačka Bostitch na standardní kolářské hřebíčky 15-55 mm dlouhé.
Bezolejové provedení, nastavitelná hloubka zaražení.
Možnost přepnutí na jednotlivé výstřely nebo rychlé sbíjení.

Použití pro lištování oken, dveří, schodišť, rakví.
Kompletace drobných dřevěných výrobků. Realizace dřevěného obložení stěn a stropů.

Hmotnost	1,23 kg
Délka	235 mm
Šířka	70 mm
Výška	240 mm
Pracovní tlak	4,8–8,3 barů
Zásobník	100 hřebíčků

BT13.



Hřebíčky délky: 15–55 mm
Drát: Ø 1,0 x 1,2 mm
Materiál: zinkovaná ocel, nerez

NOVINKA

BTG40


Nový model hřebíkovačky speciálně navržený pro lištování eurooken a dveří z europrofilů. Při práci se nástroj přiloží přední stranou na sklo k zasklívací liště a zarazí se hřebíček do její drážky. Hřebíček se při zarážení ohýbá směrem od skla. Nastavitelný sklon zarážení 15-20° vzhledem k rovině skla. Používá standardní kolářské hřebíčky 1x 1,2 mm.

Použití pro výrobu oken a dveří z europrofilů.



Hmotnost	1,28 kg
Délka	285 mm
Šířka	68 mm
Výška	222 mm

Pracovní tlak	4,0–7,0 barů
Zásobník	105 hřebíčků

BT13 .

Hřebíčky délky: 10–40 mm
Drát: Ø 1,0 x 1,2 mm
Materiál: zinkovaná ocel, nerez

N52FN

Hřebíkovačka na T – hřebíčky do 50 mm. Nastavitelná hloubka zarážení, bezolejové provedení. Dodávána v plastovém kufříku.

Použití hlavně pro pokládání palubek, parket, dřevěného obložení stěn a stropů. Realizace dřevostaveb, dřevěných podlah, zahradních domků a konstrukcí. Přibíjení podlahových lišt do zdiva. Výroba hraček, bedýnek, ptačích budek, včelařských úlů, aj.



Hmotnost	1,69kg
Délka	373 mm
Šířka	83 mm
Výška	254 mm

Pracovní tlak	4,2–7,0 barů
Zásobník	150 hřebíčků

FN16 .

Hřebíčky délky: 25–50 mm
Drát: Ø 1,6 mm
Materiál: zinkovaná ocel, nerez

N62FN

Nejvýkonnější hřebíkovačka na T – hřebíčky. Nastavitelná hloubka zarážení, bezolejové provedení. Dodávána v plastovém kufříku.

Použití hlavně pro pokládání palubek, parket, dřevěného obložení stěn a stropů. Realizace dřevostaveb, dřevěných podlah, zahradních domků a konstrukcí. Přibíjení podlahových lišt do zdiva. Výroba hraček, bedýnek, ptačích budek, včelařských úlů, aj.



Hmotnost	1,75kg
Délka	373 mm
Šířka	83 mm
Výška	295 mm

Pracovní tlak	4,2–7,0 barů
Zásobník	130 hřebíčků

FN15 .

Hřebíčky délky: 32–65 mm
Drát: Ø 1,8 mm
Materiál: zinkovaná ocel, nerez

FN1664

Nejnovější hřebíkovačka na T-hřebíčky síly 1,6 mm a délky do 65 mm. Bezolejové provedení, nastavitelná hloubka zarážení. Možnost přepnutí na jednotlivé výstřely nebo rychlé sbíjení.

Použití hlavně pro pokládání palubek, parket, dřevěného obložení stěn a stropů. Realizace dřevostaveb, dřevěných podlah, zahradních domků a konstrukcí. Přibíjení podlahových lišt do zdiva.




Hmotnost	1,7 kg
Délka	302 mm
Šířka	86 mm
Výška	289 mm

Pracovní tlak	4,8–8,3 barů
Zásobník	110 hřebíčků

SB16 .


Hřebíčky délky: 25–65 mm
Drát: Ø 1,6 mm
Materiál: zinkovaná ocel, nerez

NOVINKA

216-SJK

Čalounická sponkovačka na nejužší spony.
Velmi lehká, snadná manipulace.
Nastavení hloubky zarážení.
Použití pro fixaci tenkých dřevěných lišt, proutí,
ozdob, folií, kůže apod.
Pro výrobu hraček, ratanového nábytku, rolet, obuvi,
ptačích budek, příbytků pro domácí zvířata.

Hmotnost	0,80 kg
Délka	221 mm
Šířka	40 mm
Výška	150 mm
Pracovní tlak	4,9–8,3 barů
Zásobník	167 spon

SJK .

Spony délky: 6–16 mm
Vnější šířka hřebetu: 4,1 mm
Drát: Ø 0,6 x 0,7 mm
Materiál: zinkovaná ocel

216-84

Nový typ čalounické sponkovačky.
Velmi lehká, snadná manipulace.
Otvírání zásobníku jednou rukou.

Použití obzvláště pro čalounické práce - přišívání
potahových textilií ke dřevu.
Dále pro přichycení izolačních materiálů, různých folií,
parozábran, kartonů, popruhů. Výroba hraček, příbytků
pro drobná domácí zvířata, ptačích budek, aj.

Hmotnost	0,83 kg
Délka	221 mm
Šířka	40 mm
Výška	150 mm
Pracovní tlak	4,9–8,4 barů
Zásobník	139 spon


84 .

Spony délky: 4–16 mm
Vnější šířka hřebetu: 12,3 mm
Drát: Ø 0,6 x 1,0 mm
Materiál: zinkovaná ocel, nerez

216-80 216-80LM

Nový typ čalounické sponkovačky.
Také v modifikaci 216-80LM s dlouhým zásobníkem.
Použití obzvláště pro čalounické práce - přišívání
potahových textilií ke dřevu.
Dále pro přichycení izolačních materiálů, různých folií,
parozábran, kartonu, popruhů. Výroba hraček,
příbytků pro drobná domácí zvířata,
ptačích budek, aj.

Hmotnost	0,83 kg
Délka	221/353 mm
Šířka	40 mm
Výška	150 mm
Pracovní tlak	4,9–8,4 barů
Zásobník	139/278 spon

80 .

Spony délky: 4–16 mm
Vnější šířka hřebetu: 12,8 mm
Drát: Ø 0,6 x 0,9 mm
Materiál: zinkovaná ocel, nerez

216-80LN


Verze nástroje 216-80 s prodlouženým nosem
50 mm pro snadnější sponkování v obtížně
přístupných místech.

Použití hlavně pro čalounické práce.
Dále pro přichycení izolačních materiálů, různých folií,
parozábran, kartonů, popruhů. Výroba hraček,
příbytků pro drobná domácí zvířata, ptačích budek, aj.

Hmotnost	0,90 kg
Délka	221 mm
Šířka	40 mm
Výška	165 mm
Pracovní tlak	4,9–8,4 barů
Zásobník	139 spon

80 .

Spony délky: 4–16 mm
Vnější šířka hřebetu: 12,8 mm
Drát: Ø 0,6 x 0,9 mm
Materiál: zinkovaná ocel, nerez



**216-80A****216-80ALM**

Čalounická sponkovačka s automatickou spouští. Lze nastavit rychlost sponkování 0-30 spon za sekundu. Verze ALM s prodlouženým zásobníkem

Použití pro hlavně pro čalounické práce. Dále pak fixaci izolačních folií, tenkého kartonu, kůže aj. ke dřevu.

Hmotnost	0,83 kg
Délka	221/353 mm
Šířka	40 mm
Výška	150 mm
Pracovní tlak	4,9–8,4 barů
Zásobník	139/278 spon

80.




Spony délky: 4–16 mm
Vnější šířka hřbetu: 12,8 mm
 Drát: Ø 0,6 x 0,9 mm
 Materiál: zinkovaná ocel, nerez

**NOVINKA****SX1838**

Nejnovější sponkovačka na úzké spony SX. Bezolejové provedení, nastavitelná hloubka zaražení. Možnost přepnutí na jednotlivé výstřely nebo rychlé sbíjení. Použití pro přibíjení zad skříní. Výroba bedýnek na ovoce a lehkých přepravních obalů. Kompletace roštů; zahradního nábytku a konstrukcí. Přibíjení podkladů podlah, koberců, obložení stěn a stropů, silnějších izolačních materiálů. Výroba hraček, sportovních potřeb, ptačích budek, schodišť, aj.

Hmotnost	1,34 kg
Délka	235 mm
Šířka	70 mm
Výška	240 mm
Pracovní tlak	4,8–8,3 barů
Zásobník	100 spon

SX5035.



Spony délky: 10–38 mm
Vnější šířka hřbetu: 5,9 mm
 Drát: Ø 0,9 x 1,3 mm
 Materiál: zinkovaná ocel, nerez

**SB2in1**

Kombinovaná hřebíkovačka na kolářské hřebíčky a sponkovačka na úzké spony. Dva nástroje v jednom s nastavitelnou hloubkou zaražení; v plastovém kufříku.

Použití pro přibíjení zad skříní; lištování oken a dveří. Výroba bedýnek na ovoce a lehkých přepravních obalů. Kompletace roštů; zahradního nábytku a konstrukcí. Realizace obložení stěn a stropů; přibíjení tenkých palubek. Výroba hraček, sportovních potřeb.

Hmotnost	1,20 kg
Délka	235 mm
Šířka	50 mm
Výška	241 mm
Pracovní tlak	4,9–7,0 barů
Zásobník	135 hřebíků nebo spon

BT13.

Hřebíčky délky: 15–38 mm
 Drát: Ø 1,0 x 1,2 mm
 Materiál: zinkovaná ocel, nerez

SX5035.

Spony délky: 10–38 mm
Vnější šířka hřbetu: 5,9 mm
 Drát: Ø 0,9 x 1,3 mm
 Materiál: zinkovaná ocel, nerez

**S32SX**

Dále vylepšená verze úspěšné sponkovačky z posledních let. Lehký, přesto výkonný nástroj.

Použití pro přibíjení zad skříní. Výroba bedýnek na ovoce a lehkých přepravních obalů. Kompletace roštů; zahradního nábytku a konstrukcí. Přibíjení podkladů podlah, koberců, obložení stěn a stropů, silnějších izolačních materiálů.

Hmotnost	1,1 kg
Délka	250 mm
Šířka	60 mm
Výška	200 mm
Pracovní tlak	4,8–7 barů
Zásobník	100 spon

SX5035.



Spony délky: 10–35 mm
Vnější šířka hřbetu: 5,9 mm
 Drát: Ø 0,9 x 1,3 mm
 Materiál: zinkovaná ocel, nerez



**SL150**

Nástroj nové řady pneumatických sponkovaček, nejoblíbenější lehká sponkovačka. Použití pro přibíjení zad skříní a skříněk, jejich kompletace. Výroba bedýnek na ovoce a lehkých přepravních obalů. Sbíjení mříží, roštů, zahradního nábytku a konstrukcí. Přibíjení podkladů podlah, koberců, obložení stěn a stropů, silnějších izolačních materiálů, kartonů. Výroba hraček, sportovních potřeb, ptačích budek, schodišť, aj.



Hmotnost	1,12 kg
Délka	257 mm
Šířka	60 mm
Výška	244 mm
Pracovní tlak	4,8–8,3 barů
Zásobník	150 spon

SL5035 .



Spony délky: 10–38 mm
Vnější šířka hřbetu: 8,6 mm
 Drát: Ø 0,9 x 1,3 mm
 Materiál: zinkovaná ocel, nerez

**S32SL**

Dále vylepšená verze úspěšné sponkovačky z posledních let. Lehký, přesto výkonný nástroj.

Použití pro přibíjení zad skříní. Sbíjení mříží, roštů; zahradního nábytku a konstrukcí. Přibíjení podkladů podlah, koberců, obložení stěn a stropů, silnějších izolačních materiálů, kartonů. Výroba hraček, sportovních potřeb, ptačích budek, schodišť, billboardů, aj.



Hmotnost	1,1 kg
Délka	250 mm
Šířka	60 mm
Výška	200 mm
Pracovní tlak	4,8–7 barů
Zásobník	100 spon

SL5035 .



Spony délky: 10–35 mm
Vnější šířka hřbetu: 8,6 mm
 Drát: Ø 0,9 x 1,3 mm
 Materiál: zinkovaná ocel, nerez


**SB156SL**

Výkonnější verze předchozího modelu. Zaráží spony do 40 mm délky. Uplatní se všude tam, kde se očekává hrubé zacházení. Na výrobu bedýnek na ovoce a lehkých přepravních obalů. Sbíjení mříží, roštů; zahradního nábytku a konstrukcí. Přibíjení podkladů podlah, koberců, obložení stěn a stropů, silnějších izolačních materiálů, kartonů. Výroba hraček, sportovních potřeb, ptačích budek, schodišť, aj.



Hmotnost	1,7 kg
Délka	270 mm
Šířka	76 mm
Výška	275 mm
Pracovní tlak	4,8–7,0 barů
Zásobník	110 spon

SL5035 .



Spony délky: 10–40 mm
Vnější šířka hřbetu: 8,6 mm
 Drát: Ø 0,9 x 1,3 mm
 Materiál: zinkovaná ocel, nerez

**Vulcano S5/50**

Univerzální sponkovačka s velkým rozsahem. Bezkonkurenční poměr výkon/hmotnost.

Na výrobu lehkých palet, přepravních obalů a bedýnek na ovoce. Sbíjení mříží, roštů; zahradního nábytku a konstrukcí. Přibíjení podkladů podlah, koberců, obložení stěn a stropů, silnějších izolačních materiálů, kartonů.




Hmotnost	2,2 kg
Délka	350 mm
Šířka	80 mm
Výška	300 mm
Pracovní tlak	4,5–8,3 barů
Zásobník	136 spon

BCS5 .



Spony délky: 15–50 mm
Vnější šířka hřbetu: 11,1 mm
 Drát: Ø 1,4 x 1,6 mm
 Materiál: zinkovaná ocel, nerez



**438S2****438S2 WS**


Sponkovačka s výborným poměrem výkon/váha. Jednoduše přestavitelný zásobník na ploché spony. Verze 438S2 s prodlouženou rukojetí pro snadnou fixaci dna kartonových krabic k paletě.

Použití pro fixaci kartonů, izolačních folií, plechů ke dřevu. Přibíjení asfaltových šindelů. Převážné obaly, styčné spoje. Kompletace nábytkových konstrukcí.

Hmotnost 1,830 kg
Délka 355 mm
Šířka 64 mm
Výška 225 mm

Pracovní tlak 4,8–8,2 barů

Zásobník 160 spon

BCS2 .

Spony délky: 15–40 mm
Vnější šířka hřbetu: 25 mm
Drát: Ø 1,4 x 1,6 mm
Materiál: zinkovaná ocel, nerez

**650S4**

Výkonná sponkovačka zaráží spony až 50 mm dlouhé. Nastavení síly zarážení na nástroji.

Výroba dřevěných palet, přepravních obalů, roštů, bubnů na el. kabely.

Kompletace nábytkových konstrukcí, skříní.

Realizace dřevostaveb, opláštění, obložení.

Přibíjení podkladních konstrukcí podlah, palubek.

Fixace kartonů, sádrokartonů, folií, plechů ke dřevu.

Hmotnost 2,05 kg

Délka 303 mm

Šířka 84 mm

Výška 272 mm

Pracovní tlak 4,8–8,2 barů

Zásobník 160 spon

BCS4 .

Spony délky: 20–50 mm
Vnější šířka hřbetu: 12,7 mm
Drát: Ø 1,4 x 1,6 mm
Materiál: zinkovaná ocel, nerez

**863S4**

Nejvýkonější sponkovačka pro spony do 65 mm.

Nastavení síly zarážení na nástroji.

Výroba dřevěných palet, přepravních obalů, roštů, bubnů na el. kabely.

Přibíjení podkladních konstrukcí podlah.

Kompletace nábytkových konstrukcí, skříní.

Realizace dřevostaveb, opláštění, obložení.

Fixace kartonů, sádrokartonů, izolačních folií, plechů ke dřevu.

Hmotnost 2,4 kg

Délka 303 mm

Šířka 84 mm

Výška 272 mm

Pracovní tlak 4,8–8,2 barů

Zásobník 160 spon

BCS15 .

Spony délky: 20–65 mm
Vnější šířka hřbetu: 12,7 mm
Drát: Ø 1,6 x 1,8 mm
Materiál: zinkovaná ocel, nerez

**MIIIFS**

Jednoučelová sponkovačka na pokládání parket a palubek.

Nástroj po úderu gumového kladiva přirazí parketu k již položené řadě a zároveň dojde k její fixaci sponou k podkladu.

Spony se zaráží pod úhlem 45° do pera nebo drážky. V balení jsou dvě vymezovací vyměnitelné podložky pro správné nastavení nástroje dle tloušťky parket.

Hmotnost 5,0 kg

Délka 292 mm

Šířka 60 mm

Výška 438 mm

Pracovní tlak 4,2–7,0 barů

Zásobník 92 spon

BCS4 .

Spony délky: 20–50 mm
Vnější šířka hřbetu: 12,7 mm
Drát: Ø 1,4 x 1,6 mm
Materiál: zinkovaná ocel, nerez



HR65C

Nástroj na klipy.
Velmi pevné spojení dvou drátů.
Nástroj lze dodat ve více variantách pro různý průměr spojovaných drátů a délku klipu.

Použití pro výrobu matrací, drátěných klecí.
Spojování vodičů, pletiva, sítí, aj.



Hmotnost	2,34 kg
Délka	450 mm
Šířka	92 mm
Výška	195 mm
Pracovní tlak	6,2 barů
Zásobník	36 klipů

CLP ...

Šířka klipu: 11–22 mm:
Pro spojování dvou drátů
o průměru 2,0–4,9 mm
Materiál: zinkovaná ocel

D62ADC

Nejvýkonnější sponkovačka na uzavírání chlopní
kartonových krabic.
Plnění cívkami o 1000 sponách.
Nastavení hloubky uzavření a těsnosti spojení.

Pro rychlé a snadné sponkování kartonů.
Použití při balení hlavně těžších výrobků.
Výhoda sponkování spočívá v pevnosti spoje, jeho
trvanlivosti; snadná separace při likvidaci.



Hmotnost	2,45 kg
Délka	230 mm
Šířka	115 mm
Výška	219 mm
Pracovní tlak	4,9–7,0 barů
Zásobník	1000 spon

SWC7437 .


Spony délky: 12, 15 a 19 mm
Vnější šířka hřbetu: 34,2 mm
Drát: Ø 1,0 x 1,9 mm
Materiál: barvená ocel

ESD-450S2P

Upravená sponkovačka pro sešívání silnostěnných
kartonů.
Po stisku bočního tlačítka dojde k přitlačení spodního
ramene a následným stiskem spouště
se zarazí spona.



Hmotnost	2,1 kg
Délka	355 mm
Šířka	64 mm
Výška	355 mm
Pracovní tlak	4,9–8,4 barů
Zásobník	160 spon

BCS2 .


Spony délky: 15–40 mm
Vnější šířka hřbetu: 25 mm
Drát: Ø 1,4 x 1,6 mm
Materiál: zinkovaná ocel, nerez

P50-10B

Pneumatická sešíváčka na kartony s dlouhým
spodním ramenem.
Lehká, odolná konstrukce.
Použití pro podélné sešívání dvou stěn
při kompletaci a uzavírání kartonových krabic.
Dále sešívání izolačních folií, pryžových pásů,
netkaných textilií, silných vrstev papíru.



Hmotnost	2,03 kg
Délka	358 mm
Šířka	53 mm
Výška	262 mm
Pracovní tlak	2,1–3,9 barů
Zásobník	168 spon

SB103020 .

Spony délky: 10, 12 a 15 mm
Vnější šířka hřbetu: 12,9 mm
Drát: ř 0,6 x 2,60 mm
Materiál: zinkovaná ocel



SC761

Nejmenší pneumatický nástroj na C-spony.

Pro výrobu a opravy pružinových matrací, autosedaček, klecí.

Spojování pletiva, sítí, drátů, vodičů.

Upevňování sítí proti ptákům.

Uzavírání hrdel sáčků, pytlů.



Hmotnost 1,26 kg

Délka 332 mm

Šířka 104 mm

Výška 206 mm

Pracovní tlak 6,3–6,7 barů

Zásobník 145 spon

516.100



Vnitřní průměr rozevřené spony: 14,5 mm

Vnitřní průměr uzavřeného kroužku: 4,8–5,6 mm

Drát: Ø 1,5 mm

Materiál: zinkovaná ocel, hliník, nerez

SC7**SC7E**

Dva podobné nástroje na C kroužky s 32 a 50 mm dlouhým nosem.

Pro výrobu a opravy pružinových matrací, autosedaček, klecí.

Spojování pletiva, sítí, drátů, vodičů.

Upevňování sítí proti ptákům.

Uzavírání hrdel sáčků, pytlů.



Hmotnost 1,30 / 1,32 kg

Délka 335 / 353 mm

Šířka 89 mm

Výška 188 mm

Pracovní tlak 5,8–6,9 barů

Zásobník 130 kroužků

15.100



Vnitřní průměr rozevřené spony: 20,3

Vnitřní průměr uzavřeného kroužku: 7,9–10,7

Drát: Ø 1,75 mm

Materiál: zinkovaná ocel, nerez

SC77XE

Nejoblíbenější pneumatický nástroj na C-spony. Dlouhý nos nástroje pro snadné šití na špatně přístupných místech.

Pro výrobu a opravy pružinových matrací, autosedaček, klecí. Spojujování pletiva, sítí, drátů, vodičů. Upevňování sítí proti ptákům. Uzavírání hrdel sáčků, pytlů.



Hmotnost 1,59 kg

Délka 380 mm

Šířka 100 mm

Výška 190 mm

Pracovní tlak 6,3–6,7 barů

Zásobník 130 spon

15.100



Vnitřní průměr rozevřené spony: 20,3

Vnitřní průměr uzavřeného kroužku: 7,9–10,7

Drát: Ø 1,75 mm

Materiál: zinkovaná ocel, nerez

SC50HP

Robustní a velmi odolné mechanické kleště na velké C-kroužky 38 mm.

Zásobník na jeden pásek se 40 kroužky

Pro spojování drátěných košů, matrací a sítí opěrných stěn – gabionů.



Hmotnost 4,3 kg

Délka 680 mm

Šířka 130 mm

Výška 160 mm

Zásobník 40 kroužků

RING11.40




Vnitřní průměr rozevřené spony: 38 mm

Vnitřní průměr uzavřeného kroužku: 14,3–15,9 mm

Drát: Ø 3,0 mm

Materiál: zinkovaná ocel, nerez




NOVINKA

PC8000

Nová mechanická sponkovačka, nástupce modelu PC4000. Patentované spony se hřbetem do stříšky zajišťují vyšší odolnost proti vytažení z materiálu. Robustní, odolná konstrukce.

Pohotový nástroj pro přichycení čalounění, izolačních folií, parozábran, papíru, kartonu, koberců ke dřevu.



Hmotnost	1,0 kg
Délka	180 mm
Šířka	30 mm
Výška	159 mm

Zásobník	84 spon
----------	---------

STCR5019 .


Spony délky: 4–14 mm
Vnější šířka hřbetu: 11,5 mm
 Drát: Ø 0,50 x 1,25 mm
 Materiál: zinkovaná ocel, hliník, nerez



H30-8

Ruční sponkovací kladivo. Spony se zarážejí klepnutím na materiál. Hřbet spony do stříšky zajišťuje vyšší odolnost proti vytažení z materiálu.

Použití pro rychlé přichycení izolačních folií, kartonu, papíru ke dřevu při pokrývání střech a balení materiálu.



Hmotnost	0,81 kg
Délka	298 mm
Šířka	35 mm
Výška	66 mm

Zásobník	84 spon
----------	---------

STCR5019 .


Spony délky: 4–10 mm
Vnější šířka hřbetu: 11,5 mm
 Drát: Ø 0,50 x 1,25 mm
 Materiál: zinkovaná ocel, hliník, nerez



PC2K

Zcela nové sponkovací kladivo. Umožňuje vložit dva pásy spon naráz. Velká patka pro zamezení protrhnutí sponkovaného materiálu

Použití pro rychlé přichycení izolačních folií, kartonu, papíru ke dřevu při pokrývání střech a balení materiálu



Hmotnost	0,99 kg
Délka	320 mm
Šířka	40 mm
Výška	76 mm

Zásobník	168 spon
----------	----------

STCR5019 .


Spony délky: 6–12 mm
Vnější šířka hřbetu: 11,5 mm
 Drát: Ø 0,50 x 1,25 mm
 Materiál: zinkovaná ocel, hliník, nerez



P7

Mechanické kleště na C-kroužky v pásku. Po sevření dojde k uzavření spony do kroužku.

Pro výrobu a opravy pružinových matrací, autosedaček, klecí. Spojování pletiva, sítí, drátů, vodičů. Upevňování sítí proti ptákům. Uzavírání hrdel sáčků, pytlů.




Hmotnost	0,36 kg
Délka	183 mm
Šířka	21 mm
Výška	91 mm

Zásobník	50 spon
----------	---------

SR8


Vnitřní průměr rozevřeného spony: 19,0 mm
Vnitřní průměr uzavřeného kroužku: 7,1–9,1 mm
 Drát: Ø 1 x 1,75 mm
 Materiál: zinkovaná ocel, hliník, nerez



P3

Nejmenší model mechanické sešíváčky na spony 6 mm dlouhé.

Používá kvalitní tvrdé spony pro bezproblémové sešítí více vrstev do 4 mm.

Pro běžné použití v kancelářích, skladech.

Sešívání papíru, folií, tenkých kartonů.

Přišívání etiket k sáčkům.



Hmotnost 0,23 kg


Délka 175 mm

Šířka 20 mm

Výška 85 mm

Zásobník 208 spon

SP1906



Spony délky: 6 mm

Vnější šířka hřbetu: 9,3 mm

Drát: Ø 0,50 x 0,50 mm

Materiál: zinkovaná ocel, hliník, nerez

B8P

Silné kleště s pákovým mechanismem na spony až 10 mm dlouhé.

Používá kvalitní tvrdé spony pro bezproblémové sešítí více vrstev do 7 mm.

Pro náročnější použití v kancelářích, skladech, výrobě.

Sešívání papíru, izolačních folií, látky, kartonu,

netkaných textilií, pryže, síťoviny, aj. Přišívání etiket.



Hmotnost 0,41 kg

Délka 200 mm

Šířka 33 mm

Výška 86 mm

Zásobník 160 spon

STCR2115.



Spony délky: 6 a 10 mm

Vnější šířka hřbetu: 11,5 mm

Drát: Ø 0,50 x 0,50 mm

Materiál: zinkovaná ocel, hliník, nerez

P6C-6

Nejsilnější z řady sešíváček s pákovým mechanismem na spony až 10 mm dlouhé.

Používá kvalitní tvrdé spony pro bezproblémové sešítí více vrstev do 7 mm.

Pro náročnější použití v kancelářích, skladech, výrobě.

Sešívání papíru, izolačních folií, látky, kartonu,

netkaných textilií, pryže, síťoviny, aj. Přišívání etiket.



Hmotnost 0,43 kg

Délka 200 mm

Šířka 34 mm

Výška 87 mm

Zásobník 160 spon

STH2619.



Spony délky: 6 a 10 mm

Vnější šířka hřbetu: 11,5 mm

Drát: Ø 0,50 x 0,65 mm

Materiál: zinkovaná ocel

P6C-8**P6C-8F****P6C-8P**

Nejoblíbenější silné mechanické kleště.

Sešívá široké spony, které zajišťují větší odolnost proti vytržení sešitého materiálu.

Pro náročnější použití v kancelářích, skladech, výrobě.

Sešívání papíru, izolačních folií, látky, kartonu,

netkaných textilií, pryže, síťoviny, aj.

Modifikace P6C-8F s vedením pro sešívání zakroucených hrdel sáčků a pytlů; P6C-8P s bodcem pro sešívání kartonových krabic.



Hmotnost 0,43 kg

Délka 200 mm

Šířka 34 mm

Výška 87 mm

Zásobník 80 spon

STH5019.



Spony délky: 6 a 10 mm

Vnější šířka hřbetu: 11,5 mm

Drát: Ø 0,50 x 1,25 mm

Materiál: zinkovaná ocel, hliník, nerez





STANLEY

BOSTITCH®

Zastoupení pro ČR a SR: Kancelář tel/fax: +420 518 341 657

TONA a.s.

GSM: +420 602 745 440

Středisko Bostitch

e-mail: popovsky@iol.cz; ppopovsky@stanleyworks.com

Chvalovická 326

www.bostitch.cz

289 11 Pečky

www.stanley-bostitch.cz