

**FN1664**

Hřebíkovačka na T-hřebíčky průměru 1,6 mm a délky do 65 mm.

Bezolejové provedení, nastavitelná hloubka zarážení. Možnost přepnutí na jednotlivé výstřely nebo rychlé sbíjení.

Použití hlavně pro pokládání palubek, parket, dřevěného obložení stěn a stropů.

Realizace dřevostaveb, dřevěných podlah, zahradních domků a konstrukcí.

Přibíjení podlahových lišt do zdiva.



Hmotnost 1,7 kg

Délka 302 mm

Šířka 86 mm

Výška 289 mm

Pracovní tlak 4,8–8,3 barů

Spotřeba vzd. 1 výstřel 1,83 l

Zásobník 110 hřebíčků

SB16.



**Hřebíčky délky: 25–65 mm**

Drát: Ø 1,6 mm

Materiál: zinkovaná ocel, nerez

**N62FNPS**

Výkonný nástroj z nové řady truhlářských hřebíkovaček Bostitch, pro hřebíčky 1,8 mm silné se šikmým zásobníkem 25°. Velmi úzký nos pro přesné sbíjení, bez rizika poškození materiálu tlakem kontaktu.

Bezolejové provedení, nastavitelná hloubka zarážení. Možnost přepnutí na jednotlivé výstřely nebo rychlé sbíjení. Použití hlavně pro pokládání palubek, parket, dřevěného obložení stěn a stropů. Realizace dřevostaveb, dřevěných podlah, zahradních domků a konstrukcí. Přibíjení podlahových lišt do zdiva.



Hmotnost 1,96 kg

Délka 363 mm

Šířka 97 mm

Výška 307 mm

Pracovní tlak 4,8 – 8,3 barů

Spotřeba vzd. 1 výstřel 1,8 l

Zásobník 130 hřebíčků

FN15.



**Hřebíčky délky: 32–65 mm**

Drát: Ø 1,8 mm

Materiál: zinkovaná ocel, nerez

**SB-HC50FN**

Unikátní hřebíkovačka na stlačený vzduch. Zaráží tvrzené hřebíky z wolframové oceli do betonu, cihel.

Ve stavebnictví pro fixaci ocelových zárubní, kotvení schodišť do betonu, zdiva.

Přibíjení soklových lišt, zárubní, ...



Hmotnost 2,0 kg

Délka 293 mm

Šířka 76 mm


Výška 275 mm

Pracovní tlak 5,0–7,0 barů

Spotřeba vzd. 1 výstřel 1,60 l

Zásobník 100 hřebíčků

HCFN.



**Hřebíčky délky: 20–50 mm**

Drát: Ø 1,8 mm

Materiál: wolframová ocel

**DA1564K**

Oblíbená hřebíkovačka na hřebíčky Ø1,8 mm s D-hlavičkou spojené papírem v pásce 34°.

Vybavená přísvětlovací diodou a tlakovým ofukem pracovního místa. Nastavitelná hloubka zarážení, bezolejové provedení.

Použití hlavně pro pokládání palubek, parket, dřevěného obložení stěn a stropů.

Realizace dřevostaveb, dřevěných podlah, zahradních domků a konstrukcí.



Hmotnost 1,80 kg

Délka 320 mm

Šířka 92 mm


Výška 300 mm

Pracovní tlak 4,9 – 8,4 barů

Spotřeba vzd. 1 výstřel 1,2 l

Zásobník 130 hřebíčků

DA..



**Hřebíčky délky: 32–65 mm**

Drát: Ø 1,8 mm

Materiál: zinkovaná ocel, nerez

