

**S2638**

Nová sponkovačka Bostitch pro spony široké 25 mm, do délky 38 mm.

Nastavení hloubky zarážení spon na nástroji, snadné uvolnění případné vzpříčené spony.

Použití pro fixaci kartonů, izolačních folií, plechů

ke dřevu. Přibíjení asfaltových šindelů. Převážné obaly, styčné spoje. Kompletace nábytkových konstrukcí.

Hmotnost 1,85 kg

Délka 362 mm

Šířka 78 mm


Výška 236 mm

Pracovní tlak 5,5 – 8,3 barů

Spotřeba vzd. 1 výstřel 1,4 l

Zásobník 140 spon

BCS2 .



Spony délky: 15–38 mm
Vnější šířka hřebtu: 25 mm
Drát: Ø 1,4 x 1,6 mm
Materiál: zinkovaná ocel, nerez

**S2650**

Nová sponkovačka Bostitch pro spony široké 25 mm, do délky 50 mm. Nastavení hloubky zarážení spon na nástroji, snadné uvolnění případné vzpříčené spony.

Použití pro fixaci kartonů, izolačních folií, plechů ke

dřevu. Přibíjení asfaltových šindelů. Převážné obaly, styčné spoje. Kompletace nábytkových konstrukcí.

Hmotnost 1,95 kg

Délka 362 mm

Šířka 78 mm


Výška 272 mm

Pracovní tlak 5,5 – 8,3 barů

Spotřeba vzd. 1 výstřel 1,6 l

Zásobník 140 spon

BCS2 .



Spony délky: 15–50 mm
Vnější šířka hřebtu: 25 mm
Drát: Ø 1,4 x 1,6 mm
Materiál: zinkovaná ocel, nerez

**S5650**

Velmi oblíbená lehká sponkovačka na spony do 50 mm délky. Nastavení hloubky zarážení spon, přepínání rychlého nebo pomalejšího přesného sbíjení. Výroba dřevěných palet, přepravních obalů, roštů, bubnů na el. kabely. Kompletace nábytkových konstrukcí, skříní. Realizace dřevostaveb, opláštění, obložení. Přibíjení podkladních konstrukcí podlah, palubek. Fixace kartonů, sádkartonů, folií, plechů ke dřevu.

Hmotnost 1,95 kg

Délka 355 mm

Šířka 79 mm

Výška 279 mm

Pracovní tlak 4,8–8,3 barů

Spotřeba vzd. 1 výstřel 1,6 l

Zásobník 120 spon

BCS5 .



Spony délky: 25–50 mm
Vnější šířka hřebtu: 11,1 mm
Drát: Ø 1,4 x 1,6 mm
Materiál: zinkovaná ocel, nerez

**S4650**

Nová lehká lehká sponkovačka na spony do 50 mm délky. Nastavení hloubky zarážení spon, přepínání rychlého nebo pomalejšího přesného sbíjení. Výroba dřevěných palet, přepravních obalů, roštů, bubnů na el. kabely. Kompletace nábytkových konstrukcí, skříní. Realizace dřevostaveb, opláštění, obložení. Přibíjení podkladních konstrukcí podlah, palubek. Fixace kartonů, sádkartonů, folií, plechů ke dřevu.

Hmotnost 1,95 kg

Délka 355 mm

Šířka 79 mm


Výška 279 mm

Pracovní tlak 4,8–8,3 barů

Spotřeba vzd. 1 výstřel 1,6 l

Zásobník 120 spon

BCS4 .



Spony délky: 25–50 mm
Vnější šířka hřebtu: 12,7 mm
Drát: Ø 1,4 x 1,6 mm
Materiál: zinkovaná ocel, nerez

