

BRT130

Hřebíkovačka pro nejtěžší aplikace. Používá hřebíky na pásku se sklonem 21° s kulatou hlavičkou.

Použití pro výrobu těžkých dřevěných palet a beden, velkých bubnů na el. kabely. Realizace dřevostaveb, sbíjení krovů a ostatních konstrukcí ze dřeva; bednění. Přibíjení dřevěných prvků ke zdivu, upevňovacích klínů.

Hmotnost 6,2 kg

Délka 546 mm

Šířka 139 mm



Výška 445 mm

Pracovní tlak 5,0 – 8,0 barů

Spotřeba vzd. 1 výstřel 4,30 l

Zásobník 46 hřebíků

KB ...



Hřebíky délky: 100–130 mm

Drát: Ø 3,80 - 4,20 - 4,60 mm

Materiál: ocel, Zn ocel

**BRT160**

Nejvýkonnější hřebíkovačka pro hřebíky do 160 mm. Používá hřebíky na pásku se sklonem 21° s kulatou hlavičkou.

Použití pro výrobu těžkých dřevěných palet a beden, velkých bubnů na el. kabely. Realizace dřevostaveb, sbíjení krovů a ostatních konstrukcí ze dřeva; bednění. Přibíjení dřevěných prvků ke zdivu, upevňovacích klínů..

Hmotnost 6,9 kg

Délka 568 mm

Šířka 145 mm


Výška 538 mm

Pracovní tlak 5,0 – 8,0 barů

Spotřeba vzd. 1 výstřel 4,97 l

Zásobník 46 hřebíků

KB ...



Hřebíky délky: 100–160 mm

Drát: Ø 3,80 - 4,20 - 4,60 mm

Materiál: ocel, Zn ocel

**MCN150**

Lehká hřebíkovačka na kotevní hřebíky 38 mm pro spojování dřevěných prvků ocelovými deskami s předvrtanými otvory.

Díky malým rozměrům je možno nástroj používat ve stísněných prostorech.

Použití hlavně pro rychlou montáž a kompletaci střešních konstrukcí pomocí spojovacích ocelových desek, T-spojek a rohovníků přímo na stavbách.

Hmotnost 1,95 kg

Délka 296 mm

Šířka 86 mm

Výška 267 mm

Pracovní tlak 4,8 – 8,4 barů

Spotřeba vzd. 1 výstřel 1,9 l

Zásobník 29 hřebíků

PT-MC ...



Hřebíky délky: 38 mm

Drát: Ø 3,7 mm

Materiál: zinkovaná ocel

**MCN250**

Lehká hřebíkovačka na kotevní hřebíky 40–60 mm. Pro spojování dřevěných prvků ocelovými deskami s předvrtanými otvory.

Použití hlavně pro rychlou montáž a kompletaci střešních konstrukcí pomocí spojovacích ocelových desek, T-spojek a rohovníků přímo na stavbách.

Hmotnost 2,63 kg

Délka 435 mm

Šířka 144 mm

Výška 427 mm

Pracovní tlak 4,8 – 8,4 barů

Spotřeba vzd. 1 výstřel 2,9 l

Zásobník 29 hřebíků

PT-MCN ...



Hřebíky délky: 40–60 mm

Drát: Ø 4,0 mm

Materiál: zinkovaná ocel

